



## Datalogic Gryphon GD4400 Karekod Okuyucu

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel Image Capture
- 25 ~ 600 mm tarama mesafesi
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP42 Standartında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı



1D/2D Barkod  
Desteđi



752x480  
Piksel Imager  
Tarama



Green Spot  
Okuma  
Dođrulama



IP52  
Endüstriyel  
Standartı



1,8 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

# Teknik Özellikler

<b>Okuma Performansı</b>		
Görüntü Yakalama	Grafik Formatları: BMP, JPEG, TIFF	
Imager Sensör	Wide VGA (752 x 480 piksel)	
Işık Kaynağı	Odaklanma: 650 nm VLD	
Hareket Toleransı	25 IPS	
Tarama Açısı	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70°	
	30% @UPC/EAN 100%	
Okuma Göstergeleri	Ayarlanabilir Bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıkla doğrulama bildirimi, Doğrulama Led i, İletim bildirimi	
Çözünürlük	1D Barkodlar	0,102 mm (4 mil)
	DataMatrix	0,178 mm (7 mil)
	PDF417	0,103 mm (4 mil)
<b>Fiziksel</b>		
Ebatlar	181 mm x 71 mm x 100 mm	
Ağırlık	195 gr	
<b>Ara Birimler</b>		
Desteklenen Ara Birimler	USB, RS-232C, Keyboard Wedge, Wand	
<b>Elektriksel</b>		
Giriş Voltajı	4.2 - 5.25 VDC	
Akımlar	Çalışma	160 mA @ 5 VDC
	Bekleme	65 mA @ 5 VDC
<b>Çevresel</b>		
Işık Seviyesi	0 - 100.000 Lux	
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre	
ESD Koruması	16 kV (Air Discharge)	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C	
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C	
Nem	5% ~ 95%	
IP Koruması	IP52	
<b>Tarama Mesafeleri</b>		
Code 39 (5 mils)	4 cm ~ 19 cm	
Code 39 (10 mils)	1 cm ~ 30 cm	
DataMatrix (10 mils)	2 cm ~ 16 cm	
DataMatrix (15 mils)	0 cm ~ 23,6 cm	
EAN-13 (13 mils)	1,5 cm ~ 40 cm	
PDF417 (10 mils)	0,5 cm ~ 22 cm	
QRCode (10 mils)	3 cm ~ 12,5 cm	
<b>Güvenlik ve Düzenleyiciler</b>		
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını	
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu	
Lazer Sınıflandırılması	IEC 60825 Class 2 Uyumlu	
<b>Uygulamalar</b>		
Datalogic Aladdin	Cihazın programlanmasında kullanılan yazılımdır. (Ücretsiz)	
Opos / JavaPos	Ücretsiz	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82