



Newland FM3050 **Kiosk Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 10 Mil (0,254 mm) çözünürlük
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri
- Kolay Monte/Demonte edebilme
- LCD Ekrandan Okuyabilme



1D /2D
Barkod
Destegi



752X480
Piksel
Tarama Alanı



0,254 mm
(10 Mil)
Çözünürlük



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
İşlemci	IOTS 0370 CHIP
Image Sensor	752 X 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Beyaz LED
Minimum çizgi genişliği	0.254 mm (10 mil)
Tarama Modu	Algılama Modu
Tarama Penceresi Boyutu	38,3 mm x 60,4 mm
Görünüm Alanı	Köşegen: 85°, Yatay: 63,7°, Dikey: 70°
Uyarıcılar	Bip sesi
Yazdırma karışıklığı	≥%30
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Fiziksel	
Ebatlar	Uzunluk: 78,2 mm, Genişlik: 67,2 mm, Yükseklik: 62 mm
Ağırlık	300 gram
Elektriksel	
Güç (Opsiyonel)	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
	Çıkış: 5VDC, 1,5A
Güç Tüketimi	Max: 1,75 mW
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	— 10°C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	— 20 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Ortam Işık Seviyesi	0 ~ 100.000 Lux
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr