



Newland FR2050 **Masaüstü Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 10 Mil (0,254 mm) çözünürlük
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri
- LCD Ekrandan Okuyabilme



1D /2D
Barkod
Desteği



640X480
Piksel
Tarama Alanı



0,254 mm
(10 Mil)
Çözünürlük



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
İşlemci	IOTS 0370 CHIP
Image Sensor	640 X 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Beyaz LED
Minimum çizgi genişliği	0.254 mm (10 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	≥%30
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Fiziksel	
Ebatlar	Uzunluk: 127 mm, Genişlik: 111,5 mm, Yükseklik: 94 mm
Ağırlık	300 gram
Elektriksel	
Güç (Opsiyonel)	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC, 1,5A
Güç Tüketimi	Max: 1 mW
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	— 10°C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	— 20 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Ortam Işık Seviyesi	0 ~ 100.000 Lux
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSSLimited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82