



Newland MT65 (Beluga III) Tuşlu Android El Terminali

- Android 7/8 İşletim Sistemi Seçenekleri
- Dört Çekirdek 1,3 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 2 GB DDR RAM ve 16 GB eMMC Flash ROM
- 4 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 800X480 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPRS, NFC seçenekleri
- 2D Barkod Okuyucu
- **30 Adet fiziksel tuş**
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı



Android™
İşletim Sistemi
7.0/8.0
Seçenekleri



1,3 Ghz
Mikro
İşlemci



2 GB RAM ve 16
GB Flash ROM
Bellek



4 İnç
Dokunmatik
Ekran



800 X 480
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



30 Adet
Fiziksel
Tuş Takımı



Karekod
(2D)
Okuyucu



802.11 b/g/n
Wifi
İletişim



Bluetooth
4.0
İletişim



GPRS
(4G)
İletişim



1,2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP65
Endüstriyel
Standardı

Teknik Özellikler

Sistem	
İşlemci	Dört Çekirdek 1,3 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci
Bellek	2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM
İşletim sistemi	MT6551 : Android 7.0 (Nougat) (64 Bit) MT6552 : Android 8.0 (Oreo) (64 Bit)
Kamera	8 Mega Piksel (Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı)
GPS	GPS
Uyarıcılar	Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED
Tuş Takımı	30 Adet (Yan Tuşlar Dahil)
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD-HC Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)
Ekran	
Ekran Tipi	Kapasitif
Boyut	4 " (İnç)
Çözünürlük	800 x 480 Piksel
Haberleşme	
USB	Micro USB
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz ve 5 Ghz)
PAN	Bluetooth 4.0
WWAN (MT6551 Modelinde)	2G: GSM/GPRS/EDGE: B2, B3, B5, B8 (850/900/1800/1900MHz) 3G: WCDMA(B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA (B34, B39) 4G: TD-LTE (B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1, B3, B7, B20) SIM Yuvası: Mini SIM
RFID	Frekans: 13,56 Mhz Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags,
Ethernet (Opsiyonel)	Tekli Beşik (Single Dock) Max. 1 Gbps veri transferi
Barkod Okuyucu	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)
Çözümleme Yeteneği	
1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar
2D	QRCode, PDF417, DataMatrix, MaxiCode
Güç Kaynağı	
Ana Pil	2500 mAh
Pil Ömrü	Bekleme: Max. 300 Saat Konuşma: Max. 20 Saat
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 73,9 mm, Kalınlık: 9,3 mm, Yükseklik: 146,7 mm
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 70 °C
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre
IP Standardı	IP65
Aksesuarlar	
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Şarj/İletişim Kablosu, Cradle Ünitesi, Elektrik Adaptörü Pistol, Omuz Kayışı, Bilek Kayışı