



Newland NQuire700 (Stingray) Sabit Bilgi Terminali

- Android 7.1 İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 1.5 Ghz Mikro İşlemci
- 2GB RAM ve 8 GB Flash ROM
- 7 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- USB, Wifi, Bluetooth, Ethernet, GPIO, NFC ve PoE Bağlantı
- 2D Barkodları okuyabilme
- Kolay kurulum
- Cihaz Yönetim Yazılımı

ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ	1,5 Ghz İŞLEMCI	8 GB 2 GB BELLEK	7 İnç BOYUT	1280 800 ÇÖZÜNÜRLÜK	KAREKOD	USB USB PORT	WIFI	BLUETOOTH 4.0	ETHERNET	NFC	I/O Ctrl GPIO	POE
İşletim Sistemi	Android™ 7.1	2 GB RAM ve 8 GB ROM Bellek	7 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	USB 2.0 İletişim	802.11 b/g/n/ac Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	Ethernet Port İletişim	NFC İletişim	GPIO İletişim	POE İletişim

Teknik Özellikler

Performans	
İşlemci	8 Çekirdek 1,5 Ghz Mikro İşlemci
Bellek	2 GB DDR3 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM
İşletim Sistemi	Android 7.1 (Nougat)
Ses	82 dB Çift Kanal Stereo Ses
Sensörler	Yer Çekimi Sensörü
Genişleme Yuvası	Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)
Ekran	
Ekran Tipi	5 Noktalı kapasitif Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	7" (İnç)
Çözünürlük	1280 x 800 Piksel
Barkod Okuyucu	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod)
Barkod Tipleri	1D: Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Cod e11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey vb. 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 vb.
İletişim	
USB	USB (2 Adet)
Wifi	802.11 b/g/n/ac (2.4Ghz veya 5 Ghz: Opsiyonel)
BT	Bluetooth 4.0 LE EDR + BLE: Opsiyonel
Ethernet	RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Of Ethernet)
GPIO	Programlanabilir GPIO (2 Adet Giriş ve 2 Adet Çıkış)
RFID	ISO/IEC 1443 A/B, ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa
Fiziksel	
Ebatlar (Okuyucu)	Genişlik: 195 mm, Yükseklik: 138,5 mm, Derinlik: 25 mm
Vesa	Raf ve duvarlara kolay montaj imkânı sağlar (Standart 75 Braket ile uyumludur)
Güç Kaynağı	
Elektrik Adaptörü	Giriş: AC110 ~ 220V, 50 ~ 60Hz Çıkış: DC12, 2A
Güç Tüketimi	12W
PoE	Power Over Ethernet IEEE 802.3 AF (Opsiyonel)
Çevresel	
Ortamı Sıcaklığı	Çalışma: 0° C ~ 40 °C Saklama: — 10 °C ~ 55 °C
Nem Oranı	Çalışma/Saklama: %20 ~ %65 (Yoğuşmasız ve 40 °C)
Sertifikalar	CE, RoHS, IEC/EN 62471
Yazılım	
Cihaz Yönetimi	NDevor (MDM, Cihaz Yapılandırma),SOTI (MDM), Staylinked (TE)

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82