



Aclas PP7 Fiş/Pos Yazıcı

- Direkt termal baskı
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 250 mm /saniye baskı hızı
- RS-232C, USB ve Ethernet port
- ESC/POS dil desteği
- Otomatik kesici
- JavaPOS, Opos, Windows Driver Desteği



Direkt Termal
Yazdırma



203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



Max.
72 mm
Yazdırma
Genişliği



Saniyede
Max. 250
mm
Yazdırma
Hızı



Seri
(RS-232)
Port



USB Port



Ethernet
Port



Otomatik
Kesici

Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| İşlemsel | |
| Baskı Metodu | Direkt Termal |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI |
| Baskı Hızı | 250 mm / saniye (Max.) |
| Baskı Genişliği | 72 mm (Max.) |
| İletişim Arabirimi | RS-232C, USB veya Ethernet |
| Flash Bellek | 8 Mbit |
| Veri Alma Belleği | 128 KB |
| Sensörler | Kağıt Sonu Sensörü, Kapak Açık Sensörü, |
| Otomatik Kesici | Var (Max. 500.000) |
| Termal Kafa Ömrü | Max. 150 km (Yüksek kaliteli termal kağıt: OJI, Aclas P160R termal kağıdı ile) |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 196,5 mm |
| Yükseklik | 145 mm |
| Uzunluk | 135 mm |
| Ağırlık | - |
| Kasa Malzemesi | ABS Plastik |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız) |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Çıkış) | DC 24V, 2A |
| Etiket | |
| Tip | Termal Fiş Kâğıdı |
| Genişlik | 79,5 ±0,5 mm (En Fazla) |
| Kuka iç çapı | 20 mm |
| Etiket dış çapı | 80 mm (En fazla) |
| Yazılımsal | |
| Desteklenen işletim sistemleri (Driver) | JavaPOS, oPOS, Windows 2000/XP/VISTA/WIN7 |
| Yazım dilleri | ESC/POS (Epson uyumlu) |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 128, JAN-8,JAN-13 (EAN), Interleaved 2 Of 5, Codabar |
| Yazı Tipleri | |
| Karakter Seti | ANK, GB2312, BIG5 |
| Karakter Boyutu | Font A : 12 x 24 Dots Font B : 24 x 24 Dots |
| Satırda Karakter Sayısı | Font A: 48 Font B: 24 |
| Sütun sayısı | 48 Kolon |