

O4



Genel amaçlı mükemmel bir masaüstü yazıcı



Kolay kullanım kapak tasarımı ve kolay etiket takma

O4 serisi barkod yazıcılar, kullanıcıların kapağı kolayca açma, ribon ve etiketleri kolayca takmayı sağlayan, kullanıcı dostu bir kapaklı tasarıma sahiptir.



Baskı hızı 7 inç / saniyeye yükseltildi

7 IPS baskı hızına sahip, hatta en yüksek hızda yazdırma özelliğine sahip olan bu yazıcı mükemmel baskı kalitesini koruyabiliyor.



Çoklu arabirim

O4 serisinde yerleşik Ethernet, Çift USB-Host, USB, RS-232 ve Wi-Fi, Bluetooth ile genişletilebilir.


Uygulamalar



Perakende



Üretim



Taşıma
& Lojistik



Sağlık

Yazıcı Özellikleri	O4-250	O4-350
Yazdırma Yöntemi	Doğrudan Termal & Termal Transfer	
Yazdırma Çözünürlüğü	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
Yazdırma Hızı (Max.)	7 ips	6 ips
Yazdırma Uzunluğu (Max.)	100"(2540 mm)	50"(1270 mm)
Yazdırma Genişliği (Max.)	4.25"(108 mm)	4.16"(105.7 mm)
Bellek	32 MB SDRAM, 16MB Flash ROM (USB Depolama up to 32GB)	
İşlemci	32 bit RISC Mikroişlemci	

Consumables Specifications

Sensörler	Geçirgen sensör x 1 (sabit, 6.27mm offset) / Yansıtımlı Etiket Sensörü x 1 (Hareketli) & Kafa açıklık Sensörü / Ribon sonu sensörü
Etiket Tipleri	Rulo beslemeli, kesilmiş, sürekli, katlamalı, siyah çizgi ile ayrılmış termal özellikli yapışkanlı etiket ve kağıtlar
Etiket	Max. genişlik: 4.65" (118mm). Min. genişlik: 0.8" (20mm). kalınlık: 0.0024"~0.008" (0.06mm~0.2mm) 5"(127mm) Dış çap on a 1"/1.5" (25.4/38 mm) İç çap core; 4.5"(115mm) Dış çap on a 0.5" (12.7mm) iç çap Opsiyonel olarak harici etiket besleme ünitesi 8" dış çap on 1"/3" iç çap
Ribon	Ribon genişliği: 1"~4.33"(25.4 mm~110mm), Ribbon uzunluğu: max 110m. İç çap: 0.5"(12.7 mm), genişlik: 4.33"(110mm) çentikli Wax, Wax/Resin, Resin (Ribon yüzeyi iç veya dış)

Yazı & Barkod Tipleri

Yazı Tipleri	Standart olarak dahili karakter setleri yüklü, yazılımsal yazı tipleri sonradan yüklenebilir.
1D Barkod Tipleri	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked
2D Barkod Tipleri	QR Code, PDF417 (MicroPDF I de içerir), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Yığın Barkod Tipleri	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)

Arabirim Özellikleri ve Entegrasyon

İşlem Arabirimleri	Standard: 1 adet Düğme, 2 adet LED gösterge (3 renk) Opsiyonel: RTC (Gerçek Zaman Kartı), Buzzer
İletişim Arabirimi	Standard: Ethernet, Çift USB host, USB, RS-232 Opsiyonel: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth V4.2
Programlama Dili	PPLA+PPLB+PPLZ
Grafik	<u>PPLA</u> : PCX, BMP, IMG, HEX,GDI <u>PPLB</u> : PCX, BMP, Binary raster, GDI <u>PPLZ</u> : GRF, Hex, GDI
Software-Label Editing	Windows Driver (Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10), BarTender® from Seagull Scientific
Yazılım-Yardımcı Programlar	Yazıcı Araçları
Opsiyonel Aksesuarlar	Tam kesici, parçalı kesici, sıyrıcı, Harici etiket ünitesi

İşlemsel ve çevresel özellikler

Güç kaynağı	Evrensel Anahtarlama Güç kaynağı. AC Giriş: 100~240V, 50~60Hz. DC Çıkış: 24V, 2.4A
Çalışma Ortamı	Çalışma ortamı sıcaklığı: 41°F~104°F (5°C~40°C). Saklama ortamı sıcaklığı: -4°F~140°F (-20°C~60°C) Çalışma ortam nemi: 25 %RH ~ 85 %RH (Yoğuşmasız). Saklama ortam nemi: 10 %RH ~ 90 %RH(Yoğuşmasız)
Sertifikalar	CB, CE, FCC, TUV/CTUVus, Energy Star

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	Genişlik: 209 mm x Yükseklik: 179.2 mm x Derinlik: 266 mm
Ağırlık	4.8 lbs (2.2 kg)

*Bu bilgi formu sadece bilgilendirme amaçlıdır. Argox, bu özette açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

Argox Information Co., Ltd.

7F., No.126, Ln.235, Baoqiao Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-8912-1121 Fax: +886-2-8912-1124 <http://www.argox.com> <https://www.youtube.com/user/argoxmt>
Copyright © 2017. Argox Information Co., Ltd. All Rights Reserved.

