



# Bitatek BTS-600 (Cyclops I) Kablosuz Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Bluetooth iletişim
- 10 metre iletişim mesafesi
- 50 gram ağırlık
- Kapsama alanı dışında hafızaya alma
- 15 saate yakın pil kullanım ömrü
- Windows, Android ve IOS desteği



1D  
Barkod  
Desteği



CCD  
Tarama



Bluetooth  
İletişim



10 Metre  
Aktarma  
Mesafesi



2 MB  
Bellek



1,5 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı



Windows  
Desteği



Android  
Desteği



IOS  
Desteği

## Teknik Özellikler

<b>Optik ve performans</b>	
Optik Sistem	Linear CCD Imager
Sensör Çözünürlüğü	1500 Piksel
Işık Kaynağı	625 nm Görülebilir LED
Minimum Bar Geniřlięi	0.127 mm (5 mil)
Saniyedeki Tarama Oranı	100
Baskı Kontrastı	%20 (Minimum)
Bellek	2 MB (Yaklaşık 10.000 Barkod)
Tuřlar	3 Adet (Scan, Function ve Reset)
<b>Haberleşme</b>	
İletişim Modu	Bluetooth
Versiyon	Ver.2.1+EDR Class2
Protokol	SPP ve HID
İletişim mesafesi	Max. 10 metre
Arabirimler	Mini USB
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows, iOS (Ver: 5 ve üstü) ve Android (Ver: 4 ve üstü)
<b>Fonksiyonel</b>	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D UPC-A,UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, JAN/EAN-13, JAN/EAN-13 Add-on, JAN/EAN-8, JAN/EAN-8 Add-on, Code128, Code39, NW-7 (Codabar) Interleaved 2 of 5(ITF), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, Composite CC-A/B Composite CC-C, Postal Codes
<b>Elektriksel</b>	
Pil tipi	720 mAĖ şarj edilebilir Lityum-Ion
Pil ömrü	Yaklaşık 5000 okutma
<b>Fiziksel</b>	
Yükseklik	85 mm
Genişlik	38 mm
Kalınlık	13,4 mm
Ağırlık	50 gram
Gövde malzemesi	ABS Plastik
<b>Çevresel</b>	
Darbe dayanıklılığı	2 metre (1 Defa) 1 metre (100 defa)
IP Standartı	IP54
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-25 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)
<b>Aksesuarlar</b>	
Aksesuarlar	USB Kablo
Saklama sıcaklığı	AC elektrik adaptörü
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	BSMI, NCC, CE ve FCC