



Bitatek IT-8000 Windows Ce El Terminali

- Windows CE.Net 5.0 İşletim Sistemi
- Intel PXA270 (624 Mhz) işlemci
- 128 MB RAM ve 256 MB ROM Bellek
- 2,8 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320X240 piksel çözünürlük
- Wifi ve Bluetooth Özelliği
- 1D Lazer Barkod Okuyucu
- IP54 Endüstriyel Standart



Windows
Ce.Net 5.0
İşletim
Sistemi



624 Mhz
Mikro
İşlemci



128 MB
RAM ve
256 MB
Flash ROM
Bellek



802.11 b/g
Wifi İletişim



Bluetooth
2.0
İletişim



2,8 İnç
Dokunmatik
Ekran



240 X 320
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



1D Barkod
Desteği



1,2
Metreden
Düşmeye
Dayanıkl



IP54
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem	
İşlemci	Marvell/Intel PXA270 (624 Mhz) işlemci
RAM	128 MB
ROM	256 MB
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE .NET 5.0 Professional
Ekran	
Özellik	Düşük güç tüketimli TFT 24 bit Renkli LCD
Boyut	2,8 İnç
Çözünürlük	240 x 320 piksel
Barkod Okuyucu	
Okuyucu sistemi	Standart: 1D Lazer barkod okuyucu (Opsiyonel: 2D Lazer barkod okuyucu)
Çözünürlük	0,127 mm (5 mil) PCS %90
Tarama uzaklığı	0-670 mm
Tarama hızı	100 tarama / saniye
Okunabilen barkod tipleri	Code 39, Code 93, Code 11, Code 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI Plessey, Standart 2 Of 5, Interleaved 2 Of 5, Telepen, Matrix 2 Of 5, China Post Code
Tuş Takımı	
Tip	Nümerik
Tuş sayısı	32 tuş
İletişim	
Kablolu İletişim	USB 1.1 veya RS-232C
Kablosuz iletişim	WLAN (802.11b/g) ve Bluetooth
Genişleme yuvaları	
Genişleme yuvası	Mikro SD kart
Güç Kaynağı	
Ana Pil	Standart: 2000 mAH, 3.7V şarj edilebilir Li-ion pil Opsiyonel: 4400 mAH, 3.7V şarj edilebilir Li-ion pil
Backup pili	15 mAH, 2.4V Ni-MH şarj edilebilir backup pili
Güç kaynağı	100-240 VAC, 50/60 HZ giriş, 9V DC /2,2A çıkış
Kullanım süreleri	En fazla 8 saat (Bu durum ilave kart olmaksızın, LCD arka aydınlatma %70 oranında, ses tuş takımı arka aydınlatması kapalı olarak varsayıldığında geçerlidir.)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10 °C ~ 40 °C
Saklama sıcaklığı	-25 °C ~ 60 °C
Çalışma ortamı nem oranı	%95 (Yoğunlaşmasız)
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 66/56 mm, Kalınlık: 43/35 mm, Uzunluk: 175 mm
Ağırlık	330 Gram
Kasa	ABS Plastik
Uyarıcılar	LED, Hoparlör ve titreşim
LED (Göstergeler)	Mavi, Yeşil ve Kırmızı
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre
Endüstriyel standardı	IP54
Sertifikalar	CE, UL (Pil dahil), FCC Class B, BSMI, CCC
Yazılımsal	
Windows CE programları	Internet Explorer, Media Player, Microsoft Wordpad, Remote Connection, Transciber, Windows Explorer
Yazılım geliştirme araçları	Microsoft VB ve VC için Microsoft Visual araçları
Opsiyonel Seçenekler	
Opsiyonel Seçenekler	Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi) RS-232C kablo (Şarj ve iletişim için)