



Bitatek IT-9000 Windows Ce El Terminali

- Windows CE.Net 5.0 İşletim Sistemi
- Intel PXA270 (312 Mhz) işlemci
- 64 MB RAM ve 64 MB ROM Bellek
- 2,4 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320X240 piksel çözünürlük
- 1D Lazer Barkod Okuyucu
- IP54 Endüstriyel Standart



Windows
Ce.Net 5.0
İşletim
Sistemi



312 Mhz
Mikro
İşlemci



64 MB RAM
ve
64 MB Flash
ROM Bellek



2,4 İnç
Dokunmatik
Ekran



240 X 320
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



1D Barkod
Desteği



1,2
Metreden
Düşmeye
Dayanıkl



IP54
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------|---|
| Sistem | |
| İşlemci | Marvell/Intel PXA270 (312 Mhz) işlemci |
| RAM | 64 MB |
| ROM | 64 MB |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows CE.NET 5.0 (Core versiyon) |
| Ekran | |
| Özellik | Düşük güç tüketimli TFT 24 bit Renkli LCD |
| Boyut | 2,4 İnç |
| Çözünürlük | 240 x 320 piksel |
| Barkod Okuyucu | |
| Okuyucu sistemi | 1D Lazer barkod okuyucu |
| Çözünürlük | 0,127 mm (5 mil) PCS %90 |
| Tarama uzaklığı | 0-670 mm |
| Tarama hızı | 100 tarama / saniye |
| Okunabilen barkod tipleri | Code 39, Code 93, Code 11, Code 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI Plessey, Standart 2 Of 5, Interleaved 2 Of 5, Telepen, Matrix 2 Of 5, China Post Code |
| Tuş Takımı | |
| Tip | Nümerik |
| Tuş sayısı | 23 tuş |
| İletişim | |
| Kablolu İletişim | USB 1.1 veya RS-232C |
| Kablosuz iletişim | Yok |
| Genişleme yuvaları | |
| Genişleme yuvası | Mikro SD kart (Max. 2GB Kapasiteli) |
| Güç Kaynağı | |
| Ana Pil | 1100 mAH, 3.7V şarj edilebilir Li-ion pil |
| Backup pili | 15 mAH, 2.4V Ni-MH şarj edilebilir backup pili |
| Güç kaynağı | 100-240 VAC, 50/60 HZ giriş, 9V DC /2,2A çıkış |
| Kullanım süreleri | En fazla 8 saat (Bu durum ilave kart olmaksızın, LCD arka aydınlatma %70 oranında, ses tuş takımı arka aydınlatması kapalı olarak varsayıldığında geçerlidir.) |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10 °C ~ 40 °C |
| Saklama sıcaklığı | -25 °C ~ 60 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %95 (Yoğunlaşmasız) |
| Fiziksel | |
| Ebatlar | Genişlik: 51 mm, Kalınlık: 26 mm, Uzunluk: 136 mm |
| Ağırlık | 170 Gram |
| Kasa | ABS Plastik |
| LED (Göstergeler) | Mavi, Yeşil ve Kırmızı |
| Darbe dayanıklılığı | 1,2 metre |
| Endüstriyel standardı | IP54 |
| Sertifikalar | CE, CB, FCC, NCC, SRMC, CCC |
| Yazılımsal | |
| Windows CE programları | Internet Explorer, Media Player, Microsoft Wordpad, Remote Connection, Transciber, Windows Explorer |
| Yazılım geliştirme araçları | Microsoft VB ve VC için Microsoft Visual araçları |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi) RS-232C kablo (Şarj ve iletişim için) |