












## Bixolon SPP-L310 Taşınabilir Barkod Yazıcı

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM Bellek
- **Model-1 (L310iK)** : USB ve Bluetooth port
- **Model-2 (L310WK)** : USB ve Wifi port
- SLCS, BPL-Z ve BPL-E Emülasyon Desteği
- Windows, Linux, Android ve iOS Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 72 mm GENİŞLİK	 127 mm HIZ	 128 MB 256 MB BELLEK	 RS-232 SERİ PORT	 USB USB PORT	 BLUETOOTH	 WIFI
Direkt Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 127 mm Yazdırma Hızı	128 MB DRAM ve 256 MB Flash ROM	RS-232C Port	USB Port	Bluetooth Port	Wifi Port

# Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 127 mm/saniye (Etiket ile Kullanımda) Max. 102 mm/saniye (Linerless Kağıt ile Kullanımda)
Yazdırma genişliği	Max. 72 mm
Bellek	128 MB DRAM, 256 MB Flash ROM
Haberleşme	Model-1 (L310iK) : USB ve Bluetooth Model-2 (L310WK) : USB ve Wifi
<b>Fiziksel</b>	
Boyutlar	Genişlik: 105 mm, Yükseklik: 58 mm, Uzunluk: 126 mm
Ağırlık	385 gram
Kasa	ABS Plastik
<b>Elektriksel</b>	
Güç girişi şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	DC 12V / 3A
Pil	7.4V 2600 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil
Pil Şarj Süresi	Max. 4 Saat
<b>Çevresel</b>	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C Saklama: -30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)
<b>Etiket</b>	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı
Genişlik	Max. 80 mm
Kalınlık	0,07 ~ 0,15 mm
Kuka iç çapı	Min. 19 mm
Rulo dış çapı	Max. 49 mm
<b>Ribon</b>	
Tip	Kullanılmıyor.
<b>Yazılımsal</b>	
Desteklenen Emülasyon	SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™
Desteklenen İşletim Sistemleri	Windows, Linux, Android ve iOS
Sürücüler	Windows Driver (Europlus/Seagull) Linux / Mac CUPS Driver Virtual COM USB Driver Utility Program
Araçlar	LabelArtist™-Mobile (Android / iOS)
Programlar	LabelArtist™-II Bartender Ultralite OPOS Driver Web Driver
SDK	Windows SDK Linux SDK Chrome SDK Android SDK iOS SDK
<b>Yazılımsal</b>	
Yazı Tipleri	10 Adet SLCS™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet SLCS™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 16 Adet BPL-Z™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 1 Adet BPL-Z™ Yüklü Ölçeklenebilir Yazı Tipi 7 Adet BPL-C™ Yüklü Bitmap Yazı Tipi 23 Adet Kod Sayfası Unicode desteği (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
Barkod Tipleri	<b>1D:</b> Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB <b>2D:</b> Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	
Opsiyonel Aksesuarlar	Taşıma Kemerli Pil Pil Şarj Cihazı Elektrik Kablosu