










Bixolon SPP-R318 **Taşınabilir Fiş / POS Yazıcı**

- 203 DPI Çözünürlük
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 100 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Seri Port, USB ve Bluetooth port
- BXL/POS ve CPCL Emülasyon Desteği
- Windows, Linux ve Android Desteği

 DT YAZDIRMA	 203 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 72 mm GENİŞLİK	 100 HIZ	 4 MB 8 MB BELLEK	 RS-232 SERİ PORT	 USB PORT	 BLUETOOTH
Direkt Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 72 mm Yazdırma Genişliği	Max. 100 mm Yazdırma Hızı	8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM	RS-232C Port	USB Port	Bluetooth Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 100 mm/saniye (Fiş Kağıdı ile Kullanımda) Max. 80 mm/saniye (Linerless Kağıt İle Kullanımda)
Yazdırma genişliği	Max. 72 mm
Bellek	8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM
Haberleşme	Seri Port, USB ve Bluetooth Not: R310 modelinden farkı bu modelde NFC Özelliği Yok
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 105 mm, Yükseklik: 58 mm, Uzunluk: 126 mm
Ağırlık	385 gram
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	DC 12V / 3A
Pil	7.4V 2600 mAh Lityum-ion şarj edilebilir pil
Pil Şarj Süresi	Max. 4 Saat
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: -15°C ~ 50°C Saklama: -30°C ~ 70°C
Nem oranı	Çalışma: %10 ~ %80 (Yoğuşmasız)
IP Standardı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,8 Metre
Etiket	
Tip	Ara boşluklu Etiket, Linerless Fiş Kağıdı
Genişlik	Max. 80 mm
Kalınlık	0,07 ~ 0,005 mm
Kuka iç çapı	Min. 19 mm
Rulo dış çapı	Max. 50 mm
Yazılımsal	
İşletim Sistemi	Windows, Linux ve Android Not: R310 modelinden farkı bu modelde iOS Desteği olmamasıdır.
Driver	Windows, OPOS, JPOS, Linux CUPS Driver
SDK	Windows SDK ve Android SDK
Emülasyon	BXL / POS ve CPCL
Karakter Boyutu	Font A: 12 x 24 Font B: 9 x 17 Font C: 9 x 24 KOR, CHN: 24 x 24
Satırda Karekter	Font A: 48 Font B, C: 64 KOR, CHN: 24
Karakter Seti	Alphanumeric: 95 Expanded Graphics:128 x 33 page International: 32
Grafik	Kullanıcı Tanımlı Yazı Tipleri, Grafik Dosyaları, Biçimler ve Logolar
Barkod Tipleri	1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, QR code
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Taşıma Kemeri Pil Pil Şarj Cihazı Elektrik Kablosu