



Datalogic DH60 **Windows Ce.Net El Terminali**

- Windows CE.Net 6.0 Pro İşletim Sistemi
- Samsung (800 Mhz) Mikro İşlemci
- 256 MB RAM ve 512 MB ROM Bellek
- 3,2 İnç Renkli Dokunmatik Ekran
- 320X240 Piksel Çözünürlük
- Wifi ve Bluetooth Özelliği
- 2D Imager Barkod Okuyucu
- IP54 Endüstriyel Standart



Windows
Ce.Net 6.0
Pro İşletim
Sistemi



800 Mhz
Mikro
İşlemci



256 MB
RAM ve 512
MB Flash
ROM Bellek



802.11
a/b/g/n Wifi
İletişim



Bluetooth
2.1
İletişim



3,2 İnç
Dokunmatik
Ekran



240 X 320
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



2D Barkod
Desteği



1,5
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP54
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci		
Samsung A8 S5PV210 800 Mhz Mikro İşlemci		
Bellek		
RAM: 256 MB, ROM: 512 MB		
İşletim Sistemi		
Microsoft Windows CE.NET 6.0 Pro		
Ana Pil		
3.7V, 2600 mAh, şarj edilebilir Lityum-Ion Polymer Pil		
Genişleme Yuvası		
MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB)		
Tuş Takımı		
31 Tuşlu (Nümerik) İlave Yanlarda 2 Adet Barkod Tarama Tuşu		
Ses		
Bip Sesi		
Saat		
RTC (Gerçek Zaman Saati)		
Ekran		
Özellik		
Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran		
Boyut		
3,2 İnç		
Çözünürlük		
240 x 320 piksel		
İletişim		
Kablolu İletişim		
Micro USB		
Kablosuz iletişim		
Wifi (Laird 802.11 a/b/g/n CCX4 Uyumlu) ve Bluetooth (Class 2)		
Fiziksel		
Ebatlar		
Pistol Olmadan: Uzunluk: 193 mm, Genişlik: 73 mm, Kalınlık: 38 mm		
Pistol ile: Uzunluk: 193 mm, Genişlik: 73 mm, Kalınlık: 190 mm		
Ağırlık		
340 Gram (Pistol Olmadan)		438 Gram (Pistol ile)
Çevresel		
Ortam Sıcaklığı		
Çalışma: -10 °C ~ 50 °C		Saklama: -20 °C ~ 70°C
Nem Oranı		
%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)		
IP Standartı		
IP54		
Darbe Dayanıklılığı		
1,5 Metre		
Elektrostatik Deşarj (ESD)		
Hava: ±8 kV, Doğrudan ±4 kV, Dolaylı: ±8 kV		
Çözümleme Yeteneği		
1D / Linear Kodlar		
GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar		
2D Kodlar		
Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QRCode, QRCode ve GS1 Databar		
Postal Kodlar		
Australian Post, China Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, KIX Post, USPS PLANET, USPS Postnet, UK Royal Mail ve RM4SCC		
Stacked Kodlar		
GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked		
Barkod Okuyucu		
2D Barkod Okuyucu		Çözünürlük
		1D: 0.100 mm (4 mil), 2D: 0.127 mm (5 mil)
		Tarama Hızı
		Saniyede Max. 60 Çerçeve
Tarama Mesafesi		40 mm ~ 400 mm
Okuma Doğrulama		"Green Spot" Okuma Doğrulama
Güvenlik ve Düzenleyiciler		
Kurum onayları (Sertifikalar)		Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir.
Çevreye Uyum		Çin ve Avrupa RoHS ve REACH uyumlu
Yazılımsal		
Geliştirme		Datalogic Windows SDK™, Wavelink Studio®, Java Virtual Machine
Terminal Emülasyon		Wavelink Terminal Emulation™ (TE)
Web Tarayıcısı		Internet Explorer, Wavelink Velocity
Yapılandırma		Wavelink Avalanche™, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU), Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU)
Güvenlik		Avalanche SecurePlus, Wavelink Certificate Manager