



Palmx SC-830W

Kablosuz Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- Wifi (433 Mhz) iletişim
- 300 metre iletişim mesafesi
- Saniyede 200 tarama
- 0 ~ 550 mm tarama mesafesi
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı



WIFI

Wifi
(433 MHz)
İletişim



300 Mt

İLETİŞİM

300 Metre
Aktarma
Mesafesi



1D

1D BARKOD

1D
Barkod
Desteği



LAZER

Lazer
Tarama



4 Mil

ÇÖZÜNÜRLÜK

0,01 mm
(4 Mil)
Çözünürlük



200

HIZ

Saniyede
200
Tarama



550 mm

MESAFE

0 ~ 550
mm
Tarama
Mesafesi



1,8M

DARBE

1,8
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB

USB PORT

USB
Arabirim

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Işık Kaynağı	650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD)	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Minimum Bar Genişliği	0.1 mm (4 mil)	
Tarama hızı	200 Tarama / Saniye	
Tarama uzaklığı	0 mm ~ 550 mm	
Yazdırma karşıtlığı	%30 (UPC/EAN %100)	
Göstergeler	Ses ve LED	
Dönüş Açıları	±70° (Sol-Sağ), ±70° (Yukarı-Aşağı)	
1 Cradle ile haberleşebilen Okuyucu sayısı	Max. 70 Adet	
Desteklenen Arabirimler	USB	
Kablosuz İletişim		
Protokol	Wifi	
Frekans	433 Mhz (ISM Frekansı)	
İletişim mesafesi	Max. 300 Metre (Açık Havada)	
Fiziksel		
Uzunluk	138 mm	
Genişlik	107 mm	
Yükseklik	227 mm	
Ağırlık	415 Gram	
Renk	Siyah	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	DC 5V ±5%	
Pil	Tip	3.7V 1000 mAH Li-Ion Polymer
	Kullanım ömrü	Çalışma Modunda: Max. 20 Saat
		Bekleme Modunda: Max. 3 Gün
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	Max. 65 mA
	Bekleme Modunda	Max. 30 mA
	En Fazla	Max. 135 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 90 °C	
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre	
Koruma Standardı	IP54	
Elektrostatik Koruma	15KV	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Code128, Code93, Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EAN128, China Postage

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr