



Sunlux XL-3956

Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 50 ~ 300 mm tarama mesafesi
- 5 Mil (0,0125 mm) çözünürlük
- IP54 Standartı
- Inverse Barkodları Okuyabilme özelliği



1D /2D Barkod
Desteği



640X480 Piksel
Tarama Alanı



50 ~ 300 mm
Tarama Mesafesi



0,0125 mm
(5 Mil)
Çözünürlük



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

İşlemsel		
Image Sensör Tipi	CMOS	
Imager Sensör	640 X 480 Piksel	
Işık Kaynağı	625 nm ± (10 nm) Kırmızı LED	
Minimum Bar Genişliği	1D: 0.0125 mm (5 mil) EAN-13	
	2D: 1.7272 mm (6,8 mil) QrCode	
Tarama Mesafesi	1D: 50 mm ~ 300 mm (UPC-A, 13 mil)	
	2D: 25 mm ~ 280 mm (QRCode, 20mil)	
Dönüş Hassasiyeti	Roll: 360° Pitch ve 0° Skew	
	Skew: ±50° Roll ve 0° Pitch	
	Pitch: ±50° Roll ve 0° Skew	
Yazdırma karşıtlığı	Min: %30	
Göstergeler	Ses ve LED	
Tarama Modu	Manual	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Linear)	
Arabirimler		
Desteklenen Arabirimler	USB-HID, USB COM, USB POS, USB Datapipe veya RS232	
Fiziksel		
Uzunluk	170 mm	
Genişlik	68 mm	
Yükseklik	98 mm	
Ağırlık	228 Gram	
Kasa malzemesi	ABS Plastik	
Kablo	2 Metre (Düz)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	DC 3.3 ± 0.3V	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	Max. 133 mA
	Bekleme Modunda	Max. 99 mA
	Uyku Modunda	Max. 33 mA
Çevresel		
Çalışma Sıcaklığı	-5 °C ~ 45 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 60 °C	
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standartı	IP54	
Işık seviyesi	10.000 Lux (Güneş ışığı)	
Sertikalar	CE (EMC), Class B ve RoHS	
Çözümleme Yeteneği		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar
	2D	PDF417, QR Code(Model 1/2 'miroco), DataMatrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140)

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr