



Sunlux XL-868 Android El Terminali

- Android 4.4 (Kit Kat) İşletim Sistemi
- 1.3 GHz Mikro İşlemci
- 1 GB RAM ve 8 GB Flash ROM Bellek
- 4.5 İnç Dokunmatik Ekran
- 1D/2D Barkodları Okuyabilme
- RFID/NFC Desteği
- Wifi, Bluetooth ve GPS Desteği
- 4000 mAh Lityum-Ion Pil



Android™
4.4
(Kit Kat)
İşletim
Sistemi



1,3 Ghz
Mikro
İşlemci



1 GB RAM
ve 8 GB
Flash ROM
Bellek



4,5 İnç
Dokunmatik
Ekran



960 X 540
Piksel Ekran
Çözünürlüğü



2D
Karekod
Okuyucu



802.11
b/g/n Wifi
İletişim



Bluetooth
2.0
İletişim



Titreşim
Özelliği



1,2
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



IP65
Endüstriyel
Standartı

Teknik Özellikler

Sistem			
CPU	MTK6582 1,3 Ghz Mikro İşlemci		
Bellek	1 GB Mobile DDR4 RAM, 8 GB eMMC Flash ROM		
İşletim sistemi	Android™ 4.4 (Kit Kat)		
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)		
Ekran			
Ekran Tipi	QHD Kapasitif Ekran		
Boyut	4.5" (İnç)		
Çözünürlük	960 x 540		
Kamera			
Özellik	13 Mega Piksel Flaşlı, (Otomatik odaklanma Özellikli)		
Haberleşme			
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n		
PAN	Bluetooth 2.0 ve üstü		
Navigasyon	A-GPS Destekli		
RFID			
Tip	HF (NFC Destekli)		
Frekans	13,56 Mhz		
Desteklenen Tag (Etiket)	ISO14443A ve ISO14443B		
Ses			
Kulaklık	1 Adet 3.5-mm stereo kulaklık giriş		
Mikrofon	Dahili Mikrofon ve hoparlör		
Tuş Takımı			
Tuş Takımı	ESC ve Enter		
Göstergeler			
Tip	LED ve Titreşim		
Güç Kaynağı			
Giriş Voltajı	5VDC (USB den doğrudan şarj olabılme özelliği)		
Ana Pil	4000 mAh-Lityum-Ion pil		
Pil Ömrü	Uyku Modunda	6 Saat (Ortalama)	
	Çalışma Modunda	Wifi Açıkken	16 Saat (Ortalama)
		Wifi Kapalı İken	20 Saat (Ortalama)
Şarj Süresi	Max. 4 Saat		
Fiziksel			
Ebatlar	Genişlik: 70 mm, Kalınlık: 21 mm, Uzunluk: 142 mm		
Ağırlık	285 gram (Pil dahil)		
Malzeme	ABS+PC		
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 65 °C		
Nem oranı	20% ~ 90% (Yoğunlaşmasız)		
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre		
IP Standardı	IP65		
EMC Sertifikaları	CE EN55022/24, FCC Part 158, RF (CE,FCC)		
Barkod Okuyucu			
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, EAN-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBN/ISSN, UCC/EAN-128, GS1 Databar	
	2D	PDF417, QrCode (Model 1/2, Micro), Datamatrix (ECC200, ECC0000, 050, 080, 100, 140)	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr