ZEBEX
Auto IDeal Life

BILKUR
Barkod Çözümlerinde Akın Yolu "BİLKUR"

Zebex Z-1170BT
Batch El Terminali

- CCD Barkod Okuyuculu
- Bluetooth iletişim
- 10 metre iletişim mesafesi
- 64 KB RAM, 128 KB ROM
- 0~300 mm okuma mesafesi
- Programlanma özelliği
- 100 saat pil ömrü
- Güneş ışığı altında dahi okuyabilme
- 93 gram ağırlık
- Windows, Android ve Ios desteği

1D Barkod Desteği | Bluetooth İletişim | CCD Tarama | 64 KB RAM ve 128 KB ROM Bellek | 0 ~ 300 mm tarama mesafesi | Max. 330 mm Tarama Hızı | USB Port | RS-232 Port | LCD Ekran | 100 Saat Pil Ömrü | Windows Desteği | Android Desteği | Ios Desteği

www.bilkur.com.tr

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Optik sistem	1D CCD Engine
Işık Kaynağı	617 nm görülebilir LED
Tarama uzaklığı	0 ~ 300 mm
Tarama Hızı	330 tarama/sn
Tarama Açısı	43°
Minimum Bar Genişliği	0,1 mm (4 mil)
Baskı Kontrastı	%30 @UPC/EAN %100
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Ses Tonu	Programlanabilir bip tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Seri Port (RS-232C), USB-Seri Port veya USB-HID
Sistem	
İşlemci	32 bit C-MOS İşlemci
EEPROM	64 KB
Flash ROM	128 KB
Gerçek Zaman Saati	YYYY/AA/GG/SS/DD/SS formatında gerçek zamanlı saat
Kablosuz İletişim	
Protokol	Bluetooth Class 1, SPP Profile ve HID Profile
Haberleşme mesafesi	100 Metre (Maksimum)
Fiziksel	
Uzunluk	110,7 mm
Genişlik	44,5 mm
Kalınlık	25,1 mm
Ağırlık	93 gr (piller dahil)
LCD Ekran	FSTN, 96 x 32 nokta grafik (4 satır x 16 karakter) LCD ekran
Tuş Takımı	4 adet tuş (Sol Ok, Sağ Ok, FN, Scan)
Elektriksel	
Ana pil	900 mAH, şarj edilebilir Ni-NH pil
Güç Yönetimi	Düşük pil uyarısı, Otomatik olarak uyku moduna geçebilme özelliği
Pil Ömrü	100 saat (Dakikada 6 okutma ile)
EMC	CE & FCC Part 15B,15C
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	—10 °C ~ 60 °C
Çalışma ortamı nem oranı	%10 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Saklama ortamı nem oranı	%5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Maksimum 100.000 Lux (Herhangi bir ışık ortamında)
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC / EAN / JAN, UPC A & UPC E, EAN 8 & EAN 13, JAN 8 & JAN 13, ISBN / ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 or 5, IATA Code, MSI / Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF), Code 11, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded