



Zebex Z-3110 CCD Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,01 mm (4 mil) çözünürlük
- 0 ~ 20 mm okuma mesafesi
- Saniyede 200 tarama
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- 32 Bit Mikro İşlemci
- Hafif ve sağlam yapı



CCD
Tarama



1D Barkod
Desteđi



Saniyede
200
Tarama



Max.
20 mm
Tarama
Mesafesi



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB
Bađlantı



RS-232C
Bađlantı



Klavye
Bađlantı

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık Kaynağı	630 nm görülebilir LED
Optik Sistem	1D CCD
Okuma uzaklığı	0 ~ 20 mm
Tarama Hızı	200 tarama / saniye
Minimum Bar Genişliği	0.1 mm (4 Mil) Code 39, PCS=%90, temasta
Baskı Kontrastı	30% @UPC/EAN 100%
Göstergeler (LED)	Kırmızı LED
Ses tonu	Programlanabilir beep tonu ve süresi
Sistem Arabirimleri	Klavye, Seri Port (RS-232C), USB HID ve Wand
Fiziksel	
Yükseklik	171,3 mm
Derinlik	63,0 mm
Genişlik	91,1 mm
Ağırlık	100 gr (Kablosuz)
Kablo	Standart 2 metre düz kablo
Elektriksel	
Giriş Voltajı	5VDC ±%10
Çalışma Akımı	110 mA
EMC	CE & FCC DOC uyumlu, VCCI, BSMI
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem	5% ~ 95% (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 4.500 Lux (Floresans ışığı)
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre
Barkod Tipleri	
1D	UPC/EAN/JAN, UPC/EAN with supplementary, JAN 8 & JAN 13, ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 with full ASCII, trioptic Code 39, Codabar (NM7), Code 128, Code 128 with full ASCII, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32
Opsiyonel	Japanese Bookland EAN, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Discrete 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11