



Datalogic QuickScan QW2500

Kablolu ve El Tipi Karekod Okuyucu

- 1D, 2D, Yığın ve Dot kodları okuyabilme
- 640 x 480 Piksel Tarama (VGA)
- 5 ~ 400 mm tarama mesafesi
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP52 Standardında
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı

						
Karekod (1D / 2D) Okuyucu	640 X 480 Piksel Tarama	5 ~ 400 mm Tarama Mesafesi	0,077 mm (3 Mil) Çözünürlük	USB Port	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP52 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı		
Görüntü Yakalama	Grafik Formatları	BMP, JPEG, TIFF
	Gri Tonlama	256, 16, 2
Görüntü Sensörü	640 x 480 piksel (VGA)	
Işık Kaynağı	Hedefleme	Mavi LED (468 nm)
	Aydınlatma	624 nm Kırmızı LED
Hareket Toleransı	30 IPS	
Tarama Açısı	Eğim: ±65°, Döndürme: ±360°, Aralık: ±65°	
Göstergeler	Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı Doğrulama, Doğrulama LED i	
Çözünürlük	1D Barkodlar	0,077 mm (3 mil)
	PDF417	0,077 mm (3 mil)
	DataMatrix	0,127 mm (5 mil)
	QrCode	0,17 mm (6.7 mil)
Fiziksel		
Ebatlar (Y x D x G)	148 mm x 126 mm x 68 mm	
Ağırlık	145 gram	
Renk	Siyah	
Ara Birimler		
Desteklenen Ara Birimler	USB (Type-C)	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5 VDC	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	<400 mA @5V
	Bekleme Modunda	<90 mA @5V
Çevresel		
Işık Seviyesi	0 ~ 100.000 Lux	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
ESD Koruması	16 kV (Hava Deşarjı)	
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C	
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C	
Nem	0% ~ 95% (Yoğuşmasız)	
IP Koruması	IP52	
Çözümleme Yeteneği		
1D / Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar	
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code	
Postal Kodlar	Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)	
Yığın Kodlar	AN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF,	
Tarama Mesafeleri		
1D	Code 39 (5 mils)	5 mm ~ 230 mm
	Code 39 (10 mils)	10 mm ~ 370 mm
	EAN13 (13 mils)	10 mm ~ 400 mm
2D	PDF417 (6.7 mils)	5 mm ~ 135 mm
	DataMatrix (10 mils)	10 mm ~ 155 mm
	QrCode (20 mils)	10 mm ~ 330 mm
Güvenlik ve Düzenleyiciler		
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını karşılamaktadır. Sertifikaların hakkında detaylı bilgiyi kullanım kılavuzu incelenmelidir.	
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu	
LED Sınıflandırılması	Aydınlatıcı Muaf grup, işaretçi Risk Grubu 1 IEC 62471'e göre	
Uygulamalar		
Datalogic Aladdin	Cihazın programlanmasında kullanılan yazılımdır. (Ücretsiz)	
Opos / JavaPos	Ücretsiz	
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82