



Datalogic Gryphon GD4100 Barkod Okuyucu

- 1D, postal ve stacked kodları okuyabilme
- CCD solid-state imager sensör
- 0,076 mm (3 mil) çözünürlük
- 20 ~ 800 mm tarama mesafesi
- Saniyede 325 tarama
- IP52 koruma Standartı
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı



1D Barkod
Desteği



Imager
Tarama



3 Mil
Çözünürlük



Saniyede
325
Tarama



Max. 800
mm Tarama
Mesafesi



Green Spot
Okuma
Doğrulama



IP52
Endüstriyel
Standartı



1,8
Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı		
Imager Sensör	CCD Solid-State	
Işık Kaynağı	Aydınlatma: 630 ~ 670 nm Çift LED	
Tarama Hızı	Saniyede 325 Tarama	
Tarama Mesafesi	20 mm ~ 800 mm	
Yazdırma Karşıtlığı	%15	
Tarama Açısı	Pitch:65°, Roll (Tilt): ± 35°; Skew (Yaw): ± 70°	
Okuma Göstergeleri	Ayarlanabilir Bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıklı doğrulama bildirimi, Doğrulama Led i, İletim bildirimi	
Çözünürlük	0,076 mm (3 mil)	
Fiziksel		
Ebatlar	181 mm x 71 mm x 100 mm	
Ağırlık	169 gr	
Renk	Siyah veya Beyaz	
Ara Birimler		
Desteklenen Ara Birimler	USB, RS-232C, IBM 4644, Keyboard Wedge, Wand	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	4,75 - 5.25 VDC	
Akımlar	Çalışma	245 mA @ 5 VDC
	Bekleme	120 mA @ 5 VDC
Çevresel		
Işık Seviyesi	0 - 100.000 Lux	
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre	
ESD Koruması	16 kV (Air Discharge)	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C	
Nem	0% ~ 90%	
IP Koruması	IP52	
Tarama Mesafeleri		
Tarama Mesafeleri	5 mils	60 mm ~ 180 mm
	7.5 mils	35 mm ~ 300 mm
	10 mils	20 mm ~ 450 mm
	13 mils	30 mm ~ 600 mm
	20 mils	30 mm ~ 800 mm
Güvenlik ve Düzenleyiciler		
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını karşılamaktadır. Sertifikaların hakkında detaylı bilgiyi kullanım kılavuzu incelenmelidir.	
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu	
Lazer Sınıflandırılması	IEC 60825 Class 2 Uyumlu	
Uygulamalar		
Datalogic Aladdin	Cihazın programlanmasında kullanılan yazılımdır. (Ücretsiz)	
Opos / JavaPos	Ücretsiz	
Opsiyonel Özellikler		
EAS	Checkpoint® Systems: GD4110-WH EAS	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr