



Datalogic Gryphon GD4400 **Karekod Okuyucu**

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel Image Capture
- 25 ~ 600 mm tarama mesafesi
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP52 Standardında
- 1,8 metreden düşmeye dayanıklı



1D/2D Barkod
Desteđi



752x480
Piksel Imager
Tarama



Green Spot
Okuma
Dođrulama



IP52
Endüstriyel
Standartı



1,8 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı		
Görüntü Yakalama	Grafik Formatları: BMP, JPEG, TIFF	
Imager Sensör	Wide VGA (752 x 480 piksel)	
Işık Kaynağı	Odaklanma: 650 nm VLD	
Hareket Toleransı	25 IPS	
Tarama Açısı	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70°	
	30% @UPC/EAN 100%	
Okuma Göstergeleri	Ayarlanabilir Bip sesi ve tonu, Datalogic 'Green Spot' Işıkla doğrulama bildirimi, Doğrulama Led i, İletim bildirimi	
Çözünürlük	1D Barkodlar	0,102 mm (4 mil)
	DataMatrix	0,178 mm (7 mil)
	PDF417	0,103 mm (4 mil)
Fiziksel		
Ebatlar	181 mm x 71 mm x 100 mm	
Ağırlık	195 gr	
Ara Birimler		
Desteklenen Ara Birimler	USB, RS-232C, Keyboard Wedge, Wand	
Elektriksel		
Giriş Voltajı	4.2 - 5.25 VDC	
Akımlar	Çalışma	160 mA @ 5 VDC
	Bekleme	65 mA @ 5 VDC
Çevresel		
Işık Seviyesi	0 - 100.000 Lux	
Darbe dayanıklılığı	1,8 metre	
ESD Koruması	16 kV (Air Discharge)	
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C	
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C	
Nem	5% ~ 95%	
IP Koruması	IP52	
Tarama Mesafeleri		
Code 39 (5 mils)	4 cm ~ 19 cm	
Code 39 (10 mils)	1 cm ~ 30 cm	
DataMatrix (10 mils)	2 cm ~ 16 cm	
DataMatrix (15 mils)	0 cm ~ 23,6 cm	
EAN-13 (13 mils)	1,5 cm ~ 40 cm	
PDF417 (10 mils)	0,5 cm ~ 22 cm	
QrCode (10 mils)	3 cm ~ 12,5 cm	
Güvenlik ve Düzenleyiciler		
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını	
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu	
Lazer Sınıflandırılması	IEC 60825 Class 2 Uyumlu	
Uygulamalar		
Datalogic Aladdin	Cihazın programlanmasında kullanılan yazılımdır. (Ücretsiz)	
Opos / JavaPos	Ücretsiz	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82