



## Datalogic Magellan 800i Masaüstü Imager Barkod Okuyucu

- 1D Barkodları okuyabilme
- 752 x 480 Piksel Image Capture
- Telefon ve bilgisayar ekranından okuyabilme
- IP52 Standartında
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- Masaüstü ve el tipi olarak kullanabilme



1D Barkod  
Desteği



752x480  
Piksel Imager  
Tarama



IP52  
Endüstriyel  
Standartı



1,5 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı

# Teknik Özellikler

Okuma Performansı				
Image Sensor	752 x 480 Piksel			
Grafik Biçimleri	JPEG			
Baskı Kontrastı	Min. %25			
Tarama Açısı	Pitch: $\pm 60^\circ$ ; Roll (Tilt): 0-360°; Skew (Yaw): $\pm 60^\circ$			
Göstergeler	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Doğrulama LED i			
Minimum Bar Genişliği	0.130 mm (5 mil)			
Fiziksel				
Boyutlar	151 mm x 76 mm x 109 mm			
Ağırlık	306,2 Gram (Stand Hariç)			
Renk	Siyah			
Elektriksel				
Giriş Voltajı	5VDC ( $\pm\%10$ )			
Güç Tüketimi	Çalışma Modunda	350 mA @5VDC		
	Bekleme Modunda	250 mA @5VDC		
Çevresel				
Işık Seviyesi	İç Ortam	6.000 Lux		
Işık Seviyesi	Dış Ortam	86.000 Lux		
Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C			
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C			
Nem	%5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız)			
Darbe dayanıklılığı	1,2 metre			
IP Standardı	IP52			
ESD Koruması (Air Discharge)	16 kV			
Çözümleme Yeteneği				
1D / Linear Kodlar	GS1 DataBar™ dahil genel bilinen 1D barkodlar			
2D Kodlar	Aztec Code, Datamatrix, MaxiCode, QRCode			
Stacked Kodlar	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1, DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417			
Tarama Mesafeleri				
Tarama Mesafeleri	1D		5 mil	0 ~ 25 mm
			7,5 mil	0 ~ 82 mm
			10 mil	0 ~ 127 mm
		UPC	13 mil	0 ~ 152 mm
	2D	PDF417	6,6 mil	0 ~ 76 mm
		Datamatrix	10 mil	6 ~ 31 mm
		PDF417	10 mil	0 ~ 127 mm
		PDF417	15 mil	0 ~ 152 mm
Datamatrix	24 mil	0 ~ 127 mm		
Güvenlik ve düzenleyiciler				
Kurum onayları (Sertifikalar)	Ürünün kullanım amacı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onayları karşılar			
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu			
Araçlar				
Magellan OSP	Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program			
OPOS / JavaPOS	oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir			
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler			

Not: 2D (Karekod) okuma özelliği opsiyonel bir özelliktir.

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

[www.bilkur.com.tr](http://www.bilkur.com.tr)