



Datalogic PowerScan™ PD9500DPM Endüstriyel DPM Okuyucu - Kablolu -

- 1D/2D/**DPM** Barkodları okuyabilme
- 28 mm ~ 160 mm tarama mesafesi
- Min. 2,5 mil çözünürlük
- - 20°C derece de dahi çalışabilme
- IP65 Standartında
- 2 metreden düşmeye dayanıklı
- Çerçevesel odaklama özelliği
- 3 lü okuma doğrulama özelliği



DPM
1D/2D
Barkod
Desteği



864x544
Piksel Imager
Tarama



Max. 160 mm
Tarama
Mesafesi



Çerçevesel
Odaklanma
Özelliği



3GL
3 lü Okuma
Doğrulama



-20°C de
dahi
çalışabilme



IP65
Endüstriyel
Standartı



2 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı

Teknik Özellikler

Okuma Performansı			
DPM (Direkt Part Marking) Yeteneği	Lazer veya kimyasal maddeler ile aşındırılarak oluşturulmuş barkodlar ve Dotmatrix kodlama ile oluşturulmuş DataMatrix barkodları okuyabilme		
Imager Sensör	864 x 544 piksel		
Görüntü Yakalama	Grafik Biçimleri: BMP, JPEG ve TIFF (Greyscale 256, 16, 2)		
Işık Kaynağı	Odaklanma	630-680 nm VLD	
	Aydınlatma	Beyaz Renkli LED	
Yazdırma karşıtlığı	%15		
Tarama açısı	Pitch: ±40°, Roll (Tilt):360°, Skew (Yaw): ±40°		
Okuma Göstergeleri	Ayarlanabilir bip sesi ve tonu, Datalogic '3GLTM' 3 lü Işıklı doğrulama bildirimi, Datalogic 'Green SPOT' Işıklı doğrulama bildirimi, Çift Doğrulama LED i		
Çözünürlük	1D: 2,5 mil, 2D: 4 mil		
Çözümleme Yeteneği			
1D/Linear Kodlar	GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar		
2D Kodlar	Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code ve QR Code		
Postal Kodlar	Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC)		
Stacked Kodlar	EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E, Composites		
Tarama Mesafeleri			
Tarama Mesafeleri	1D	2 mil	28 mm ~ 63 mm
		2,5 mil	25 mm ~ 78 mm
		5 mil	12 mm ~ 90 mm
		13 mil	25 mm ~ 160 mm
	2D	Datamatrix: 4 mil	26 mm ~ 52 mm
		Datamatrix: 5 mil	22 mm ~ 72 mm
		Datamatrix: 10 mil	20 mm ~ 105 mm
		PDF: 5 mil	12 mm ~ 90 mm
		PDF: 10 mil	10 mm ~ 125 mm
	Çevresel		
Işık Seviyesi	0 ~ 100.000 Lux		
Darbe dayanıklılığı	2 Metre (Beton zemine 50 defa düşme)		
ESD Koruması (Air Discharge)	20 kV		
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C		
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C		
Nem	%0 ~ 95% (Yoğunlaşmasız)		
IP Koruması	IP65		
Fiziksel			
Boyutlar	212 mm x 110 mm x 74 mm		
Ağırlık	330 Gram		
Renk	Sarı-Siyah		
Ara Birimler			
Desteklenen Arabirimler	RS-232, USB ve Keyboard Wedge (Çoklu Arabirim)		
Elektriksel			
Giriş Voltajı	5VDC (±%10)		
Güç tüketimleri	Çalışma modunda	350 mA	
	Bekleme modunda	120 mA	
Güvenlik ve Düzenleyiciler			
Kurum Onayları	Ürün amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleyici onaylarını karşılamaktadır.		
Çevreye Uyum	Çin ve Avrupa RoHS uyumlu, R.E.A.C.H Uyumlu		
Lazer sınıflandırması	CDRH Class II, EN 60825 Class 2		
LED sınıflandırması	IEC 62471 Class 1 LED		
Araçlar			
Datalogic Aladdin	Okuyucu ile ilgili ayarların yapılmasını sağlayan program		
OPOS / JAVAPOS	OPOS ve JAVAPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir		
Remote Host Download	Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler		