



Newland BS10R **(Sepia II)** **Karekod Yüzük Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (Bluetooth) İletişim
- 640 x 480 Piksel Tarama
- 30 metre aktarma mesafesi
- Max. 8 saat pil kullanım ömrü
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- Windows, Android ve iOS Cihazlar ile uyumlu



1D /2D
Barkod
Desteği



640 x 480
Piksel
Tarama



Kablosuz
(Bluetooth)
İletişim



Max.
30 Metre
Aktarma
Mesafesi



Max.
1,5 metreden
düşmeye
dayanıklı



Windows
İşletim
Sistemi
Uyumlu



Android
İşletim
Sistemi
Uyumlu



iOS
İşletim
Sistemi
Uyumlu

Teknik Özellikler

Performans		
Image Sensor	640 x 480 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED
	Hedefleme	650 nm (±10) Kırmızı LED
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Barkod) / 2D (Karekod)	
Minumum Bar Genişliği	0,076 mm (3 mil)	
Tarama Mesafesi	Code 39 (5 Mil)	40 mm ~ 150 mm
	QrCode 39 (15 Mil)	30 mm ~ 170 mm
Tarama Oranı	60 FPS	
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi (Opsiyonel Titreşim)	
Yazdırma Karşıtlığı	≥%30	
Bellek	16 MB	
Desteklenen Arabirimleri	USB, Bluetooth HID/SPP	
Ağırlık	32 Gram	
Haberleşme		
Haberleşme Teknolojisi	Bluetooth 4.1 Teknolojisi	
Haberleşme Mesafesi	Max. 30 metre (Açık Havada)	
Elektriksel		
Elektrik Adaptörü (Opsiyonel)	Giriş Voltajı: AC110 ~ 220V, 50~60Hz	
	Çıkış: 5VDC, 1A	
Pil Tipi	380 mAh Li-Ion Pil	
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 2 Saat	
Kullanım Süresi	Max. 8 Saat (Dakikada 5 Okutma)	
Bekleme Süresi	Max. 30 Saat	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	198 mA
	Bekleme Modunda	30 mA
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	0°C ~ 40°C	
Saklama sıcaklığı	— 40 °C ~ 60°C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±8 KV Direkt Deşarj; ±15 KV Hava Deşarj	
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,5 Metre	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	Standart 1D Kodlar: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey.	
2D	Standart 2D Kodlar: PDF417, Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), QR Code, Aztec	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr