



Newland BS8060 **(Piranha)** **Kablosuz Barkod/Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- Kablosuz (Bluetooth) İletişim
- 50 metre aktarma mesafesi
- 62 gram ağırlık
- Max. 6 saat / 11 saat pil kullanım ömrü
- Windows, Android ve iOS Cihazlar ile uyumlu
- IP42 koruma standardı



1D /2D
Barkod
Desteği



Kablosuz
(Bluetooth)
İletişim



Max. 50 Mt
Aktarma
Mesafesi



IP42
Koruma
Standartı



Windows
İşletim
Sistemi
Uyumlu



Android
İşletim
Sistemi
Uyumlu



iOS
İşletim
Sistemi
Uyumlu

Teknik Özellikler

| Performans | | |
|----------------------------|--|---|
| Modeller | BS8060-3V: 1D | BS8060-2T: 1D/2D |
| Image Sensor | BS8060-3V | 2500 Piksel Linear Imager |
| | BS8060-2T | 752 x 480 Piksel CMOS |
| Tarama Açılırları | BS8060-3V | Eğim: ±55°, Dönme: 25°, Sapma: 75° |
| | BS8060-2T | Eğim: ±55°, Dönme: 360°, Sapma: 55° |
| Uyarıcılar | LED, Bip sesi ve Titreşim | |
| Yazdırma Karşıtlığı | ≥%30 | |
| Bellek | 1 MB (Yaklaşık 20.000 EAN13 Barkod) | |
| Desteklenen Arabirimleri | Micro USB, Bluetooth HID/SPP/BLE Profiles | |
| Haberleşme | | |
| Haberleşme Teknolojisi | Bluetooth Teknolojisi | |
| Haberleşme frekansı | 2.4 – 2.5GHz ISM Band, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR Uyumlu | |
| Haberleşme Mesafesi | Max. 50 metre (Açık Havada) | |
| Fiziksel | | |
| Ebatlar (Okuyucu) | Genişlik: 46 mm, Uzunluk: 88 mm, Yükseklik: 24,5 mm | |
| Ağırlık | Okuyucu: 62 Gram | |
| Elektriksel | | |
| Elektrik Adaptörü | Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz | |
| | Çıkış: 5VDC, 500 mA | |
| Pil Tipi | 3.7V 900 mAh Li-Ion Pil | |
| Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 3,5 Saat | |
| Kullanım Süresi | BS8060-3V | Max. 11 Saat (Dakikada 6 Okutma) |
| | BS8060-2T | Max. 6 Saat (Dakikada 6 Okutma) |
| Akım Değerleri | BS8060-3V | Çalışma Modunda: 75 mA (Bluetooth Açık İken) |
| | | Bekleme Modunda: 5 mA |
| | BS8060-2T | Çalışma Modunda: 260 mA (Bluetooth Açık İken) |
| | | Bekleme Modunda: 10 mA |
| Çevresel | | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | – 20°C ~ 50°C | |
| Saklama sıcaklığı | – 40 °C ~ 70°C | |
| Nem oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| ESD | ±8 KV Direkt Deşarj; ±15 KV Hava Deşarj | |
| Darbe Dayanıklılığı | Max. 1,2 Metre | |
| IP Standardı | IP42 | |
| Sertifikalar | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | | |
| 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar vb. | |
| 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix vb. | |
| Tarama Mesafeleri | | |
| 1D | Code 39 (5 Mil) | 105 mm ~ 175 mm |
| | Code 128 (10 Mil) | 60 mm ~ 340 mm |
| | EAN-13 (13 Mil) | 55 mm ~ 410 mm |
| 2D | Code 39 (5 Mil) | 60 mm ~ 190 mm |
| | EAN-13 (13 Mil) | 60 mm ~ 380 mm |
| | Datamatrix (10 Mil) | 85 mm ~ 140 mm |
| | QRCode (15 Mil) | 40 mm ~ 190 mm |
| | PDF417 (6,67 Mil) | 40 mm ~ 190 mm |

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82