



## Newland FM3056 Kiosk Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 752 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 5 Mil (0,127 mm) çözünürlük
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri
- Kolay Monte/Demonte edebilme
- LCD Ekrandan Okuyabilme



1D /2D  
Barkod  
Destegi



752X480  
Piksel  
Tarama Alanı



0,127 mm  
(5 Mil)  
Çözünürlük



USB  
Port Seçeneği



RS-232C  
Port Seçeneği

## Teknik Özellikler

<b>Performans</b>	
İşlemci	IOTS 0370 CHIP
Image Sensor	752 X 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Beyaz LED
Minimum çizgi genişliği	0.127 mm (5 mil)
Tarama Modu	Algılama ve Sürekli Okuma Modu
Tarama Penceresi Boyutu	31,5 mm x 46,5 mm
Görünüm Alanı	Yatay: 75°, Dikey: 50°
Uyarıcılar	Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	≥%25
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar	Derinlik: 67,7 mm, Genişlik: 78,7 mm, Yükseklik: 53 mm
Ağırlık	173 gram
<b>Elektriksel</b>	
Güç (Opsiyonel)	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC (±5%)
Çalışma Akımı	Kullanımda: 108 mA (Max. 114 mA) @5VDC
Güç Tüketimi	Max: 534 mW
<b>Çevresel</b>	
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 60 °C
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	±8 KV (air discharge), ±4 KV (direct discharge)
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
<b>Desteklenen Barkod Tipleri</b>	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL  
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82