



Newland FM430 **Kablolu Modül Karekod Okuyucu**

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 1280 X 800 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 3 Mil (0,076 mm) çözünürlük
- 40 ~ 360 mm okuma mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP54 koruma Standardı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D
Barkod
Destegi



1280X800
Piksel
Tarama Alanı



Max. 360 mm
Tarama
Mesafesi



0,076 mm
(3 Mil)
Çözünürlük



IP54 Koruma
Standartı



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	1280 X 800 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Aydınlatma: Beyaz LED
	Hedefleme: Kırmızı Lazer veya Yeşil LED
Minimum çizgi genişliği	0.076 mm (3 mil)
Tarama Açıları	Pitch: ±55°; Roll: ±360°; Skew: ±55°
Görüş Alanı	Yatay:75°, Dikey: 50°
Tarama Modu	Sense mode, Continuous mode, Level mode, Pulse mode
Tarama Mesafesi	40 mm ~ 360 mm
Bildirimler	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	≥%25
Desteklenen Arabirimleri	RS-232C ve USB
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 41,5 mm, Derinlik: 49,5 mm, Yükseklik: 24,3 mm
Ağırlık	75 gram
Elektriksel	
Giriş Voltajı	DC 5V (±%5)
Güç Tüketimi	Max. 1622mW
Akım Değerleri	Bekleme Modunda: 1 mA
	Çalışma Modunda: 276,8 mA (Maks:322,7 mA)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 60 °C
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metre
IP Standartı	IP54
ESD	±14 kV (Hava Dejarj), ±8 kV (Doğrudan Dejarj)
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC Part15 Class, CE EMC Class B, RoHS, IEC60825, IEC62471, KC
Desteklenen Barkod	
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar,UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25,COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code16K
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82