



Newland FR8080 **(Salmon)** **Masaüstü Karekod Okuyucu**

- 1D / 2D Barkodları okuyabilme
- 1280 X 800 Piksel Tarama Alanı
- 0 ~ 140 mm tarama mesafesi
- IP52 koruma standardı
- LCD Ekrandan Okuyabilme
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D
Barkod
Desteđi



1280 X 800
Piksel
Tarama Alanı



0 ~ 140 mm
Tarama
Mesafesi



USB
Port Seçeneđi



RS-232C
Port Seçeneđi

Teknik Özellikler

Performans		
Image Sensor	1280 X 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma: 614 – 624 nm Kırmızı LED	
Yazdırma karşıtlığı	≥%15	
Tarama Mesafesi	0 ~ 140 mm	
Tarama Modu	Gelişmiş Algılama Modu	
Görüş Alanı	Yatay: 42,4°, Dikey: 36°	
Tarama Açısı	Pitch: ±55°, Roll: ±360°, Skew: ±50°	
Hareket Toleransı	3.5m/s	
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi	
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB	
Fiziksel		
Ebatlar	Stand ile	Genişlik:151 mm, Yükseklik: 156,5 mm, Derinlik: 108,5 mm
	Standız	Genişlik:151 mm, Yükseklik: 141,5 mm, Derinlik: 97,5 mm
Ağırlık	Stand ile	678 gram
	Standız	542 gram
Elektriksel		
Giriş Voltajı	5VDC (±%5)	
Güç Tüketimi	2W (Standart), 2.5W (Max.)	
Akım Değerleri	Çalışma Modunda	400 mA
	Bekleme Modunda	<100 mA
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C	
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
Darbe Dayanıklılığı	±15 kV (Hava Deşarjı), ±8 kV (Doğrudan Deşarj)	
Koruma Standartı	IP52	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B	
Desteklenen Barkod Tipleri		
1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, Interleaved 25, ITF 14, ITF 6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K vb.	
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Micro PDF417, GM Code, Micro QR, Code One vb.	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar	USB Kablo, 5V Elektrik Adaptörü	

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82