



## **Newland HR1250** **Kablolu CCD Okuyucu**

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,1 mm (4 mil) çözünürlük  
40 ~ 655 mm okuma mesafesi
- Saniyede 300 tarama
- Hafif ve sağlam yapı
- USB Arabirim



CCD  
Tarama



1D Barkod  
Desteđi



Saniyede  
300  
Tarama



Max.  
655 mm  
Tarama  
Mesafesi



0,1 mm  
(4 Mil)  
Çözünürlük



USB  
Arabirim  
Desteđi

## Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık kaynağı	610 ~ 640 nm Kırmızı LED
Tarama Teknolojisi	Linear Imager
Tarama Uzaklığı	40 ~ 655 mm
Tarama Hızı	300 tarama/saniye
Minimum Çizgi genişliği	0,1 mm (4 mil)
Tarama Açıları	Pitch: $\pm 60^\circ$ , Roll: $\pm 30^\circ$ , Skew: $\pm 60^\circ$
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtılı	$\geq \%30$
Sistem Arabirimleri	USB
Fiziksel	
Yükseklik	58,5 mm
Uzunluk	163 mm
Genişlik	68,4 mm
Ağırlık	130 gram
Elektriksel	
Kullanım Voltajı	5VDC
Akım Değerleri	Bekleme Modunda: 21 mA $\pm 2$ mA
	Çalışma Modunda: 55 mA $\pm 5$ mA (Max: 120 mA)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	- 20 °C ~ 60 °C
Saklama sıcaklığı	- 40 °C ~ 85 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	$\pm 8$ KV (contact discharge); $\pm 10$ KV (air discharge)
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Desteklenen Barkod Tipleri	
Barkod Tipleri	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.