



## **Newland HR1550-35** **Kablolu CCD Okuyucu**

- 1D Barkodları okuyabilme
- 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
- Saniyede 300 tarama
- Hafif ve sağlam yapı
- 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
- PS/2, Seri Port ve USB Arabirim



CCD  
Tarama



1D Barkod  
Desteđi



Saniyede  
300  
Tarama



0,1 mm  
(4 Mil)  
Çözünürlük



1,5  
Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı



PS/2  
Arabirim  
Desteđi



Seri Port  
Arabirim  
Desteđi



USB  
Arabirim  
Desteđi

## Teknik Özellikler

İşlemsel	
Işık kaynağı	620 nm Kırmızı LED
Tarama Teknolojisi	CCD Linear Imager
Tarama Hızı	300 tarama/saniye
Minimum Çizgi genişliği	0.1 mm (4 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlı	≥%25
Sistem Arabirimleri	PS/2, RS-232C ve USB
Fiziksel	
Yükseklik	159 mm
Uzunluk	113,5 mm
Genişlik	73 mm
Ağırlık	152 gram
Elektriksel	
Elektrik Adaptörü(Opsiyonel)	Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz
	Çıkış: 5VDC
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	— 10 °C ~ 50 °C
Saklama sıcaklığı	— 20 °C ~ 60 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD	±8 KV (contact discharge); ±12 KV (air discharge)
Darbe Dayanıklılığı	Max. 1,5 Metre
Koruma Standartı	IP54
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC
Desteklenen Barkod Tipleri	
Barkod Tipleri	Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417