



Newland HR2260 Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 1D Barkodlarda 3 Mil (0,076 mm) çözünürlük
- 15 ~ 360 mm okuma mesafesi
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP42 koruma Standardı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D
Barkod
Desteği



640X480
Piksel
Tarama Alanı



Max. 360 mm
Tarama
Mesafesi



0,076 mm
(3 Mil)
Çözünürlük



IP42 Koruma
Standardı



USB
Port Seçeneği



RS-232C
Port Seçeneği

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	640 X 480 Piksel CMOS
Tarama Açılı	Pitch: $\pm 60^\circ$; Roll: $\pm 360^\circ$; Skew: $\pm 55^\circ$
Minimum çizgi genişliği	0.076 mm (3 mil)
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	$\geq 30\%$
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Tarama Mesafeleri	
1D	EAN-13 (13 Mil) : 35 mm ~ 360 mm
	Code 39 (5 Mil) : 20 mm ~ 160 mm
2D	PDF417 (6,67 Mil) : 20 mm ~ 110 mm
	Datamatrix (10 Mil) : 15 mm ~ 100 mm
	QRCode (15 Mil) : 15 mm ~ 150 mm
Fiziksel	
Ebatlar	Uzunluk: 145 mm, Genişlik: 101 mm, Yükseklik: 68 mm
Ağırlık	165 gram
Renk	Siyah veya Beyaz
Elektriksel	
Güç (Opsiyonel)	Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz
	Çıkış: 5VDC, 1,5A
Akım Değerleri	Bekleme Modunda: 10 mA
	Çalışma Modunda: 240 mA (En Fazla: 270 mA)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	- 20°C ~ 55 °C
Saklama sıcaklığı	- 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Darbe Dayanıklılığı	1,2 Metre
IP Standartı	IP42
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)
2D	PDF417, QR code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82