



Newland HR2280 Kablolu Karekod Okuyucu

- 1D/2D Barkodları okuyabilme
- 640 X 480 Piksel Tarama Alanı
- 30 ~ 260 mm okuma mesafesi
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP42 koruma Standardı
- Seri Port ve USB Port Seçenekleri



1D /2D
Barkod
Desteđi



640X480
Piksel
Tarama Alanı



Max. 260 mm
Tarama
Mesafesi



IP42 Koruma
Standardı



1,5 Metreden
Düşmeye
Dayanıklı



USB
Port Seçeneđi



RS-232C
Port Seçeneđi

Teknik Özellikler

Performans	
Image Sensor	640 X 480 Piksel CMOS
Işık Kaynağı	Aydınlatma Beyaz LED
	Hedefleme 625 nm Kırmızı LED
Tarama Açıları	Eğim: ±55°; Dönme: ±360°; Sapma: ±55°
Uyarıcılar	LED ve Bip sesi
Yazdırma karşıtlığı	≥%20
Sistem Arabirimleri	RS-232C ve USB
Tarama Mesafeleri	
1D	EAN-13 (13 Mil) : 35 mm ~ 360 mm
	Code 39 (5 Mil) : 20 mm ~ 160 mm
2D	PDF417 (6,67 Mil) : 20 mm ~ 110 mm
	Datamatrix (10 Mil) : 15 mm ~ 100 mm
	QrCode (15 Mil) : 15 mm ~ 150 mm
Fiziksel	
Ebatlar	Uzunluk: 145 mm, Genişlik: 101 mm, Yükseklik: 68 mm
Ağırlık	111 gram
Elektriksel	
Giriş Voltajı	5VDC (±%5)
Akım Değerleri	Bekleme Modunda: 35 mA
	Çalışma Modunda: 190 mA (En Fazla: 201 mA)
Güç Tüketimi	950 mW (tipik)
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	– 20°C ~ 60 °C
Saklama sıcaklığı	– 40 °C ~ 70 °C
Nem oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
ESD (Elektro Statik Deşarj)	±8 KV (Doğrudan Deşarj), ±15 KV (Hava Deşarjı)
Darbe Dayanıklılığı	1,5 Metre
IP Standartı	IP42
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS) dahil başlıca tüm 1D sembolleri.
2D	PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec dahil başlıca tüm 2D sembolleri.
Tarama Mesafeleri	
EAN-13 (13 Mil)	50 mm ~ 260 mm
Code 39 (5 Mil)	50 mm ~ 115 mm
PDF417 (6,67 Mil)	50 mm ~ 120 mm
Datamatrix (10 Mil)	35 mm ~ 125 mm
QrCode (15 Mil)	30 mm ~ 170 mm

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL
Tel: +90 212 212 60 14 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82