



Newland MT9052 (Orca) Android El Terminali

- Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
- Dört Çekirdek 1,5 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 2 GB DDR RAM ve 16 GB eMMC Flash ROM
- 5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 1280X720 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth ve RFID (NFC) İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

Bu Modelde GPRS (4G) Özelliği Bulunmamaktadır.

 ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ	 1,5 Ghz İŞLEMCI	 16 GB 2 GB BELLEK	 5 inç BOYUT	 720 1280 ÇÖZÜNÜRLÜK	 KAREKOD	 WIFI	 4.0 BLUETOOTH	 1,5M DARBE	 IP65 IP STANDARDI
Android™ 8.1 İşletim Sistemi	1,5 Ghz Mikro İşlemci	2 GB RAM Ve 16 GB ROM Bellek	5 inç Dokunmatik Ekran	1280 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem			
İşlemci	Dört Çekirdek 1,5 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci		
Bellek	2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM		
İşletim sistemi	Android 8.1 (Oreo) (64 Bit)		
Kamera	8 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve Flaş Özellikli)		
Uyarıcılar	Titreşim, Speaker ve Çoklu Renkli LED		
Tuş Takımı	10 Adet (Yan Tuşlar Dahil)		
Genişleme Yuvası	1 Adet MicroSD-HC Kart Yuvası (Max. 32 GB Destekli)		
Ekran			
Ekran Tipi	Kapasitif		
Boyut	5 " (İnç)		
Çözünürlük	1280 x 720 Piksel		
Haberleşme			
USB	Micro USB		
WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Ghz ve 5 Ghz)		
PAN	Bluetooth 4.0 LE		
RFID	Frekans: 13,56 Mhz		
	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693		
Barkod Okuyucu			
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)		
Çözümleme Yeteneği			
1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar		
2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code		
Güç Kaynağı			
Giriş	AC100~240V, 50~60Hz		
Çıkış	DC5V, 2A		
Ana Pil	3,8V 4500 mAh		
Pil Şarj Süresi	<5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)		
Pil Ömrü	Çalışma: Max. 10 Saat		
Fiziksel			
Ebatlar	Genişlik: 73,9 mm, Kalınlık: 9,3 mm, Yükseklik: 146,7 mm		
Ağırlık	260 Gram		
Çevresel			
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C		
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 70 °C		
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)		
ESD	±15 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge)		
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre		
IP Standardı	IP65		
Aksesuarlar			
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Şarj/İletişim Kablosu	Cradle Ünitesi	Pistol
	Elektrik Adaptörü	Omuz Kayışı	Bilek Kayışı

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr