













## **Newland MT9055** **(Orca III)** **Android El Terminali** **(Wifi Only)**

- Android 11 İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 4 GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM
- 5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- Wifi, Bluetooth, NFC ve GPS İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 8 MP otomatik odaklamalı ve flaşlı arka kamera
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

										
Android™ 11 İşletim Sistemi	2,0 Ghz Mikro İşlemci	4 GB RAM ve 64 GB ROM Bellek	5 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	8 MP Arka Kamera	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 5.0 İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>		
İşlemci	Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 11	
GMS Desteği	Var (GMS=Google Mobile Service)	
Kamera	8 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve LED Flaş Özellikli) Arka Kamera	
Tuş Takımı	Adet	10 Adet (Yan Tuşlar Dahil)
	Sol	Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu
	Sağ	Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu
	Ön	Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Barkod Tarama Tuşu, Geri Tuşu
Bildirim	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
Genişleme Yuvası	MicroSD Kart Yuvası (Max. 128 GB Kapasite)	
Ses	Mikrofon ve speaker	
Ses Jaki	3.5mm kulaklık Jaki	
<b>Ekran</b>		
Ekran Tipi	Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran, Gorilla® Glass	
Boyut	5 " (İnç)	
Çözünürlük	1280 x 720 Piksel	
<b>Haberleşme</b>		
USB	Type-C	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE (Önceki sürümleriyle uyumludur)	
GPS	GPS (AGPS), GLONASS	
RFID	Frekans: 13,56 Mhz	
	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693	
<b>Güç Kaynağı</b>		
Güç Kaynağı	Giriş	AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
	Çıkış	DC5V,2A
Ana Pil	3,8V 4500 mAh	
Pil kullanım ömrü	Max. 10 saat	
Pil Şarj Süresi	<5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
<b>Fiziksel</b>		
Ebatlar	Genişlik: 78 mm, Kalınlık: 20 mm, Yükseklik: 155 mm	
Ağırlık	270 Gram	
<b>Barkod Okuyucu</b>		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	1280 x 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED (625 ±10 nm)
	Hedefleme	Lazer Diyot
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Genel 1D Barkod Tipleri
	2D	Genel 2D Barkod Tipleri
Tarama Yöntemi	Tetikleme ve algılama	
Tarama Hızı	Saniyede 60 Kare	
<b>Çevresel</b>		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 55 °C	
Saklama sıcaklığı	-40 °C ~ 70 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±15 kV (Hava Deşarjı), ±8 kV (Doğrudan Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 Metre	Kauçuk Kılıf olmadan
	1,8 Metre	Kauçuk Kılıf ile
IP Standardı	IP65	
Sertifikalar	CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Lazer emniyeti (Sınıf II)	
<b>Yazılım</b>		
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch	
Terminal Emülasyonu	StayLinked, Ivanti Velocity	
Yapılandırma Araçları	Ndevor	
<b>Aksesuarlar</b>		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Pil, Elektrik Adaptörü, USB Kablo, Kauçuk Kılıf	
	Şarj Ünitesi, Kavrama Kabzası, Uzun Menzilli Okuma İçin Kavrama Kabzası, UHF Kavrama Kabzası, Bilek Kayışı, El Kayışı, 3 Yuvalı Şarj Ünitesi, 4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı, Yüksek Kapasiteli Pil	