



Newland MT9084 (Orca Pro) Android EI Terminali

- Android 10.0 (Q) (GMS+AER) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 1,8 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci
- 4 GB DDR RAM ve 64 GB Flash ROM
- 5 İnç Renkli Dokunmatik Kapasitif Ekran
- Wifi, Bluetooth, 4G ve NFC (RFID) İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 13 MP Arka Kamera ve 2 MP Ön Kamera
- 1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı
- IP65 Endüstriyel Standardı

											
Android™ 10.0 İşletim Sistemi	1,8 Ghz Mikro İşlemci	4 GB RAM ve 64 GB ROM Bellek	5 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 720 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	13 MP Arka Kamera	802.11 b/g/n Wifi İletişim	Bluetooth 4.0 İletişim	4G İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standardı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Qualcomm Snapdragon Sekiz Çekirdek 1,8 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci	
Bellek	4 GB DDR RAM, 64 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 10.0 (Q) (GMS + AER)	
GMS Desteği	Var (GMS=Google Mobile Service)	
Kamera	Arka	13 Megapiksel (Otomatik Odaklama ve LED Flaş Özellikli)
	Ön	2 Megapiksel (Sabit Odaklama)
Tuş Takımı	Adet	10 Adet (Yan Tuşlar Dahil)
	Sol	Ses Arttırma, Ses Azaltma, Sol Barkod Tarama Tuşu
	Sağ	Sağ Barkod Tarama Tuşu, Güç (Açma/Kapatma) Tuşu
	Ön	Özellik Tuşu, Ana Sayfa Tuşu, Barkod Tarama Tuşu, Geri Tuşu
Bildirim	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
Ekran		
Ekran Tipi	Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran, Gorilla® Glass	
Boyut	5 " (İnç)	
Çözünürlük	1280 x 720 Piksel	
Haberleşme		
USB	Micro USB (2.0)	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n/ac (802.11 d/h/i/k/r/v/w uyumlu)
	Roaming	Fast Roaming Destekli
Bluetooth	Bluetooth 4.2 LE (Geriye Uyumlu)	
WWAN	4G	
GPS	GPS (AGPS), GLONASS	
RFID	Frekans: 13,56 Mhz	
	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693	
Güç Kaynağı		
Güç Kaynağı	Giriş	AC100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
	Çıkış	DC5V,2A
Ana Pil	3,8V 4500 mAh	
Pil Şarj Süresi	<5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 78 mm, Kalınlık: 20 mm, Yükseklik: 155 mm	
Ağırlık	265 Gram	
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	1280 x 800 Piksel CMOS	
Işık Kaynağı	Aydınlatma	Beyaz LED
	Hedefleme	Kırmızı LED (650 nm Lazer Diyod)
Görünüm Alanı	Yatay: 44°	
Desteklenen Barkod Tipleri	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar.
	2D	PDF417, QRCode, Datamatrix, Chinese Sensible Code vb.
Tarama Mesafeleri	1D	Code 39 (5 mil): 102 mm ~ 205 mm EAN13 (13 mil): 60 mm ~ 420 mm
	2D	PDF417 (6.67mil): 90 mm ~ 173 mm Datamatrix (10 mil): 110 mm ~ 275 mm QrCode (15 mil): 40 mm ~ 230 mm
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20°C ~ 55°C	
Saklama sıcaklığı	-40°C ~ 70°C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±15 kV (Hava Deşarjı), ±8 kV (Doğrudan Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standardı	IP65	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Tekli Şarj Ünitesi, Pistol, Uzak Mesafe Barkod Okuyuculu Pistol, UHF Pistol, Plastik Koruyucu, Bilek Kayışı, El Kayışı, 3 lü Şarj Ünitesi, 4 lü Pil Şarj Ünitesi, Yüksek Kapasite Pil	