



Newland NQuire800Plus III Endüstriyel Windows Tablet

- Windows 10 Pro İşletim Sistemi
- Intel Atom® X5-Z8350 1.44 GHz ~ 1.92 GHz İşlemci
- 2/4 GB RAM ve 32 / 64 GB ROM Seçenekleri
- 8 İnç renkli dokunmatik ekran
- 1280 X 800 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, 4G, NFC, GPS iletişim
- 5 Megapiksel Arka Kamera
- 1,2 metreden düşmeye dayanıklı
- IP67 Endüstriyel koruma standardı

İŞLETİM SİSTEMİ	İŞLEMCI	BELLEK	BOYUT	ÇÖZÜNÜRLÜK	KAREKOD	WIFI	BLUETOOTH	GPRS	KAMERA	DARBE	IP STANDARDI
Win10	Intel ATOM 1.44~1.92 GHz	64 GB 4 GB	8 İnç	1280 800	QR	WIFI İletişim	Bluetooth 2.1 İletişim	4G İletişim	5 Megapiksel Kamera Özelliği	1.2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP67 Endüstriyel Standartı
Windows 10 İşletim Sistemi	1.44 Ghz ~ 1.92 Ghz İşlemci	4 GB RAM Ve 64 GB ROM Bellek	8 İnç Dokunmatik Ekran	1280 X 800 Piksel Ekran Çözünürlüğü	1D / 2D Barkod Okuyucu	802.11 b/g/n WIFI İletişim	Bluetooth 2.1 İletişim	4G İletişim	5 Megapiksel Kamera Özelliği	1.2 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP67 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem	
Çip	Intel Atom® x5-Z8350
İşlemci	4 Çekirdek 1.44 GHz ~ 1.92 GHz (64-Bit)
Bellek	4 GB RAM, 64 GB Flash ROM
İşletim sistemi	64 Bit Windows 10 Pro
Sensörler	G-Sensör (Yerçekimi Hızlanma Sensörü)
Harici Bellek Yuvası	Max. 128 GB (Fabrikadan Yüklenebilen)
Tuşlar	2 adet Kapasitif Kısayol Tuşları (Ön Yüzde)
Ekran Kalemi	Dahili Ekran Kalemi
Ekran	
Tipi	5 Noktalı Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran
Boyut	8" (İnç)
Çözünürlük	800 x 1280 Piksel
Parlaklık	380 Nit
Haberleşme	
Wifi	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 Ghz ve 5 Ghz)
Wifi Özelliği	DLNA Desteği, Wifi Direct ve Wifi Hotspot
Bluetooth	Bluetooth 4.0
NFC	Var
GPS	Var
GPRS	4G, Micro SIM (3FF), 900/2100 Mhz
Bağlantı	
Giriş/Çıkış Portları	Micro USB
	Micro SD
	Pogo PIN Konnektoru
	GPS / GLONASS
Multimedya	
Kamera	Arka Kamera: 5 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı)
Video	HD (1280 x 720) @ 30FPS
Pil	
Tip	8,000 mAh Lithium-polymer
Pil Ömrü	Çalışma: 5 ~ 7 Saat (Kullanılan Program Sayısına Bağlı Olarak)
	Bekleme: 250 Saat
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 147 mm
	Yükseklik: 235 mm
	Kalınlık: 22 mm
Ağırlık	875 gram
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey
2D	PDF417, Data Matrix ECC200 / 000 / 050 / 080 / 100 / 140, QR-Code
Sertifikalar	
Endüstriyel Koruma	IP67 (30 Dakika, 1 Metreye kadar suya ve toza karşı dayanım)
Dayanıklılık	1.2 Metreden Düşmeye Dayanıklılık
	IEC 60068232 standartlarına uygun test: 6 Yüz, 4 Köşe Beton veya çelik zemine düşme testi
Lazer Güvenliği	IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1 Standartlarına Uyumlu