



## Newland PT30 Windows Ce EI Terminali

- Windows CE.Net 6.0 İşletim Sistemi
- Intel PXA310 (806 Mhz) mikro işlemci
- 256 MB RAM ve 4 GB ROM Bellek
- 2,83 İnç renkli dokunmatik ekran
- 320X240 piksel ekran çözünürlüğü
- Wifi ve Bluetooth iletişim Özelliği
- 1D / 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri



Windows  
Ce.Net 6.0  
İşletim Sistemi



806 Mhz  
Mikro İşlemci



256 MB RAM  
4 GB ROM  
Bellek



802.11 b/g  
Wifi İletişim



Bluetooth  
2.0  
İletişim



2,83 İnç  
Dokunmatik  
Ekran



240 X 320  
Piksel  
Ekran  
Çözünürlüğü



1D  
(Barkod)  
Destegi



2D  
(Karekod)  
Destegi



1,2 Metreden  
Düşmeye  
Dayanıklı



IP54  
Endüstriyel  
Standartı

# Teknik Özellikler

<b>Sistem</b>	
İşlemci	Intel PXA310 (806 Mhz) işlemci
Bellek	RAM: 256 MB, ROM: 4 GB
İşletim Sistemi	Microsoft Windows CE.NET 6.0 Professional
Genişleme Yuvası	Mikro SD Kart (Max. 32 GB)
<b>Ekran</b>	
Özellik	Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran
Boyut	2,83 İnç
Çözünürlük	240 x 320 piksel
<b>Barkod Okuyucu</b>	
Okuyucu sistemi	1D (CCD veya Lazer) Barkod Okuyucu, 2D (Imager) Karekod Okuyucu
Desteklenen barkod tipleri	<b>1D:</b> Code128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, ISBN, ISSN <b>2D :</b> PDF417, QRCode, Datamatrix, Maxicode, Aztec
<b>Fiziksel</b>	
Ebatlar	Uzunluk: 189,5 mm, Genişlik: 76 mm, Kalınlık: 45 mm
Ağırlık	382 Gram (Pil Dahil)
Tuş Takımı	30 Adet (Nümerik)
Uyarıcılar	Titreşim, Çoklu Renkli LED ve Speaker
IP Standartı	IP54
Darbe Dayanıklılığı	1,2 Metre
Sertifikalar	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC
<b>İletişim</b>	
Kablolu İletişim	USB
Kablosuz iletişim	Wifi (802.11 b/g) ve Bluetooth (Class 2)
<b>Elektriksel</b>	
Güç Kaynağı	Giriş: AC 100~240V, 50~60Hz Çıkış: DC 5V, ≥ 1.5A
Ana Pil	3,7V 3500 mAH şarj edilebilir Lityum-Polymer pil
Backup pili	3,7V 150 mAH şarj edilebilir Lityum Polymer pil (Yaklaşık 50 Saat Sistemi)
Pil Şarj Süresi	Yaklaşık 3,5 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)
Pil Ömrü	Yaklaşık 11 Saat
<b>Çevresel</b>	
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-10 °C ~ 50 °C
Saklama Ortam Sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C
Nem Oranı (Yoğunlaşmasız)	%5 ~ %95
Darbe dayanıklılığı	1,2 Metre
Koruma Standardı	IP54
ESD	±8 kV contact discharge; ±15 kV air discharge
<b>Yazılımsal</b>	
Desteklenen İşletim	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10
Desteklenen Yazılımlar	Embedded Visual C++ 4.0, Visual Studio.NET (2005) Windows CE SDK, Barkod Okuyucu Programlama Yazılımı
<b>Aksesuarlar</b>	
Aksesuarlar	Cradle (Tekli şarj ve iletişim ünitesi) USB kablo (Şarj ve iletişim için) Elektrik Adaptörü