



Speedata SD35 Tuşlu Android El Terminali

- Android 8.1 (Oreo) İşletim Sistemi
- Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz Mikro İşlemci
- 2 GB DDR RAM ve 16 GB Flash ROM
- 3,5 İnç renkli dokunmatik kapasitif ekran
- 1440 X 720 piksel çözünürlük
- Wifi, Bluetooth, GPS ve RFID (NFC) İletişim
- Karekod Barkod Okuyucu
- 1,5 metreden düşmeye dayanıklı
- IP65 Endüstriyel standardı

 ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ	 2 Ghz İŞLEMCI	 16 GB 2 GB RAM BELLEK	 3,5 İnç BOYUT	 640 960 ÇÖZÜNÜRLÜK	 KAREKOD	 WIFI	 BLUETOOTH	 1,5M DARBE	 IP65 IP STANDARDI
Android™ 8.1 İşletim Sistemi	2,0 Ghz Mikro İşlemci	16 GB ROM Bellek 2 GB RAM Ve	3,5 İnç Dokunmatik Ekran	640 X 960 Piksel Ekran Çözünürlüğü	Karekod (2D) Okuyucu	802.11 a/b/g/n/ac Wifi İletişim	Bluetooth 4.1 İletişim	1,5 Metreden Düşmeye Dayanıklı	IP65 Endüstriyel Standartı

Teknik Özellikler

Sistem		
İşlemci	Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz (64 Bit) Mikro İşlemci	
Bellek	2 GB DDR RAM, 16 GB Flash ROM	
İşletim sistemi	Android 8.1 (Oreo) (64 Bit)	
Kamera	Arka	13 Megapiksel (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı)
	Ön	5 Megapiksel (Sabit Odaklanmalı)
Tuş Takımı	35 Adet (Yan Tuşlar Dahil)	
Bildirim	Titreşim, Ses ve Çoklu Renkli LED	
Ses	Çift Stereo Speaker	
	Ses Düzeyi 90db (±3db) (Test Mesafesi 10 cm)	
Genişleme Yuvası	2 Adet Micro SIM Kart Yuvası	
	1 Adet Micro PSAM Kart Yuvası	
	1 Adet Micro SD Kart Yuvası (Max. 128 GB)	
Ekran		
Ekran Tipi	Kapasitif, 5 Nokta Çoklu Dokunmatik	
Boyut	3,5 " (İnç)	
Çözünürlük	960 x 640 Piksel	
Haberleşme		
USB	Type-C (OTG Destekli)	
Wifi	Frekanslar	2.4 Ghz ve 5 Ghz
	Protokol	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1 BLE	
GPS	GPS + BD + GLONASS	
NFC (RFID)	Desteklenen Taglar: ISO14443A/B, ISO15693	
	Okuma Mesafesi : 0 ~ 5 cm	
Barkod Okuyucu		
Desteklenen Barkod Tipleri	1D (Çizgikod) veya 2D (Karekod)	
Optik Sistem	Imager	
Barkod Tipi	AZTEC, CODABAR, CODE11, CODE128, EAN128, CODE39, CODE49, CODE93, COMPOSITE, DATAMATRIX, EAN8, EAN13, INT25, MAXICODE, MICROPDF, PDF417, POSTNET, OCR, QR, RSS, UPCA, UPCE, ISBT, BPO, CANPOST, AUSPOST, IATA25, CODABLOCK, JAPOST, PLANET, DUTCHPOST, MSI, TLC39, TRIOPTIC, CODE32, STRT25	
Güç Kaynağı		
Güç Kaynağı (Hızlı Şarj)	PE Hızlı Şarj	
Ana Pil	5200 mAh	
Pil Şarj Süresi	<4 Saat (AC Elektrik Adaptörü ile)	
Fiziksel		
Ebatlar	Genişlik: 70 mm, Kalınlık: 29,8 mm, Yükseklik: 184 mm	
Ağırlık	290 Gram (Pil Dahil)	
Çevresel		
Çalışma ortamı sıcaklığı	-20 °C ~ 60 °C	
Saklama sıcaklığı	-30 °C ~ 80 °C	
Nem Oranı	%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)	
ESD	±8 kV (Direct Deşarj), ±15 kV (Hava Deşarj)	
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre	
IP Standardı	IP65	
Sertifikalar	CCC, CTA, CE, FCC	
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	Şarj/İletişim	Elektrik Adaptörü
	Mikro SD	Plastik Koruyucu