



Aclan LS2 **Barkodlu Terazı**

- Max. 15 kg / 30 Kg Tartım Ağırlığı Seçenekleri
- Max. 5 gr / 10 gr Tartım Hassasiyeti Seçenekleri
- 12.000 PLU Kapasitesi
- 112 X 2 Adet Tuş Sayısı
- RS-232C ve Ethernet port
- Arka Aydınlatmalı 4 Satır LCD Ekran



Seri
(RS-232)
Port



Ethernet
Port

Teknik Özellikler

Tartım Ağırlığı	Model-1	6 / 15 Kg
	Model-2	15 / 30 Kg
Tartım Hassasiyeti	Model-1	2 / 5 gram
	Model-2	5 / 10 gram
Max. Dara Yüğü	Model-1	5.998 Kg
	Model-2	14.995 Kg
LCD Ekran	Konum	Üst
	Tipi	Kare
	Satır Sayısı	4
	Çözünürlük	48 x 122 Piksel
	Arka Aydınlatma	Var
Tuş Sayısı	112 X 2	
Dahili Çözünürlük	1 / 30.000	
Yazdırma Genişliği	56 mm (203 Nokta/Satır)	
Etiket Genişliği	61,5 mm (±0,5 mm)	
Yazdırma Hızı	80 mm /Saniye	
Yazdırma Ömrü	Max. 50 Km	
Kağıt Tipi	Termal Etiket, Termal Fiş Kağıdı, Linerless Label (Opsiyonel)	
Tezgahtar Sayısı	Max. 99	
PLU daki Karakter Sayısı	Max. 99 Karekter	
PLU da Programlanabilen Veriler	LF Kodu, İzleme Kodu,PLU Adı, Kod, Birim Fiyat, Toplam Fiyat, Son Kullanım Tarihleri, Dara ,Barkodlar, Departmanlar, Ağırlık, Paket Tipi, 1.Mesaj, 2.Mesaj, Etiket Tipi, İndirim İşareti, Logo vb.	
Barkod Tipleri	EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, Code 128	
Kaydedilebilen Veriler	Etiket Sayısı	8
	PLU Sayısı	2000
	Mesaj Sayısı	2000
Arabirimler	Ethernet ve RS-232	
Güç Kaynağı	AC 100~240V, 50~60 Hz	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C	
Çalışma Nem oranı	%5 ~ %90	
Genişlik	364 mm	
Yükseklik	500 mm	
Derinlik	429,1 mm	
Fiziksel		
Terazi Kurulu İken	Genişlik	364 mm
	Yükseklik	500 mm
	Derinlik	429,1 mm
	Ağırlık	7,5 Kg (±10 Gram)
Terazi Orijinal Paketinde İken	Genişlik	490 mm
	Yükseklik	500 mm
	Derinlik	230 mm
	Ağırlık	9 (±10 Gram)
Kasa	Metal	