



Aclas PP7 Fiş/Pos Yazıcı

- Direkt termal baskı
- 203 DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 250 mm /saniye baskı hızı
- USB ve Seri Port Bağlantı
- ESC/POS dil desteği
- Otomatik kesici
- JavaPOS, Opos, Windows Driver Desteği



Direkt Termal
Yazdırma



203 DPI Baskı
Çözünürlüğü



Max.
72 mm
Yazdırma
Genişliği



Saniyede
Max. 250 mm
Yazdırma Hızı



Seri
(RS-232)
Port



USB Port



Otomatik
Kesici

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Baskı Metodu	Direkt Termal
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI
Baskı Hızı	250 mm / saniye (Max.)
Baskı Genişliği	72 mm (Max.)
İletişim Arabirimi	USB ve Seri (RS-232C) Port
Flash Bellek	8 Mbit
Veri Alma Belleği	128 KB
Sensörler	Kağıt Sonu Sensörü, Kapak Açık Sensörü,
Otomatik Kesici	Var (Max. 500.000)
Termal Kafa Ömrü	Max. 150 km (Yüksek kaliteli termal kağıt: OJI, Aclas P160R termal kağıdı ile)
Fiziksel	
Genişlik	196,5 mm
Yükseklik	145 mm
Uzunluk	135 mm
Ağırlık	-
Kasa Malzemesi	ABS Plastik
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C
Çalışma ortamı nem oranı	%5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız)
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Çıkış)	DC 24V, 2A
Etiket	
Tip	Termal Fiş Kâğıdı
Genişlik	79,5 ±0,5 mm (En Fazla)
Kuka iç çapı	20 mm
Etiket dış çapı	80 mm (En fazla)
Yazılımsal	
Desteklenen işletim sistemleri (Driver)	JavaPOS, oPOS, Windows 2000/XP/VISTA/WIN7
Yazım dilleri	ESC/POS (Epson uyumlu)
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 128, JAN-8, JAN-13 (EAN), Interleaved 2 Of 5, Codabar
Yazı Tipleri	
Karakter Seti	ANK, GB2312, BIG5
Karakter Boyutu	Font A : 12 x 24 Dots
	Font B : 24 x 24 Dots
Satırda Karakter Sayısı	Font A: 48
	Font B: 24
Sütun sayısı	48 Kolon