



Argox A-2240 Orta Seviye Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C ve USB port
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği



DT / TT YAZDIRMA

Direkt Termal
ve Termal
Transfer
Yazdırma



203 DPI
ÇÖZÜNÜRLÜK

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



104 mm
GENİŞLİK

Max.
104 mm
Yazdırma
Genişliği



2540 mm
UZUNLUK

Max.
2540 mm
Yazdırma
Uzunluğu



127 mm
HIZ

Saniyede
Max. 127
mm
Yazdırma
Hızı



8/4 MB
BELLEK

8 MB DRAM
ve
4 MB Flash
ROM



RS-232
SERİ PORT

Seri
(RS-232)
Port



USB
USB PORT

USB Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	127 mm/Saniye
Yazdırma uzunluğu	5 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 mm ~ 104 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı ve birbirini görmeli (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 201 mm, Yükseklik: 179 mm, Uzunluk: 245 mm
Ağırlık	2,2 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V ±10%, 1.5A, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A (70W Max.)
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %0 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Rulo iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	127 mm (En Fazla)
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	100 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	13 mm
Etiket dış çapı	37 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPLZ
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri PPLZ: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI dosya biçimleri
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/ 5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar
2D	PPLA/PPLB/PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Tip	Kesici ünitesi Etiket Sıyırma Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi RTC (Gerçek zaman saati) kartı 2 MB Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için)