



Argox CP-2140 Orta Seviye Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 127 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- LPT, RS-232C ve USB port
- PPLA ve PPLB dil desteği
- 300 Metre ribon kullanabilme



DT / TT YAZDIRMA



203 DPI
ÇÖZÜNÜRLÜK



104 mm
GENİŞLİK



2540 mm
UZUNLUK



HIZ
127 mm
HIZ



8/4 MB
BELLEK



300 mt
UZUNLUK



LPT
LPT PORT



RS-232
SERİ PORT



USB
USB PORT

Direkt
Termal ve
Termal
Transfer
Yazdırma

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü

Max.
104 mm
Yazdırma
Genişliği

Max.
2540 mm
Yazdırma
Uzunluğu

Saniyede
Max. 127
mm
Yazdırma
Hızı

8 MB
DRAM
ve
4 MB Flash
ROM

300 Metre
Ribon
Uzunluğu

LPT Port

Seri
(RS-232)
Port

USB Port

Teknik Özellikler

| | |
|-----------------------------------|--|
| İşlemsel | |
| Yazdırma yöntemi | Direkt Termal / Termal Transfer |
| Çözünürlük | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Yazdırma hızı (Maksimum) | 127 mm/saniye |
| Yazdırma uzunluğu | 5 mm ~ 2.540 mm |
| Yazdırma genişliği | 25,4 mm ~ 104 mm |
| Bellek | 8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 Bit RISC Mikroişlemci |
| Etiket algılama sensörleri | Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
| Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC |
| Fiziksel | |
| Boyutlar | Genişlik: 225 mm, Yükseklik: 186 mm, Uzunluk: 273 mm |
| Ağırlık | 2,1 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240V, 1.8A, 50 ~ 60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A (60W Max.) |
| Çevresel | |
| Ortamı sıcaklığı | Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C |
| Nem oranı | Saklama: %10 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
| Rulo iç çapı | 25,4 mm (Opsiyonel:12,7 mm) |
| Rulo dış çapı | 25,4 mm Kuka ile: 127 mm (En Fazla) 12,7 mm Kuka ile: 114,3 mm (En Fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax, Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
| Uzunluk | 300 metre (En Fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 67 (En Fazla) |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012 |
| Etiket tasarım programı | Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri PPLB: BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar |
| 2D | PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes |
| Opsiyonel Aksesuarlar | |
| Tip | Kesici ünitesi RTC (Gerçek zaman saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi ArgoKee Klavye |