




Argox CP-3140EX Orta Seviye Barkod Yazıcı

- Direkt termal ve Termal transfer baskı
- 300 DPI Çözünürlük
- Max. 105,7 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- Max. 101,6 mm /saniye baskı hızı
- 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB (A/B) ve Ethernet port
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği
- 300 Metre ribon kullanabilme

 DT / TT YAZDIRMA	 300 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 105,7 mm GENİŞLİK	 1270 mm UZUNLUK	 101,6 mm HIZ	 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM BELLEK	 300 mt UZUNLUK	 RS-232 SERİ PORT	 USB USB PORT	 ETHERNET
Termal Transfer Yazdırma	300 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 105,7 mm Yazdırma Genişliği	Max. 1270 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 101,6 mm Yazdırma Hızı	32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM	300 Metre Ribon Uzunluğu	Seri (RS-232) Port	USB (A/B) Port	USB (A/B) Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	300 DPI (12 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	101,6 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.270 mm
Yazdırma genişliği	Max. 105,7 mm
Bellek	32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörleri	Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB (A/B) ve Ethernet Port
Sertifikalar	CE, FCC, cULus, CCC, RoHS, BIS, BSMI, KC
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 226 mm, Yükseklik: 188 mm, Uzunluk: 276 mm
Ağırlık	2,1 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %0 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	20 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0,06 ~ 0,2 mm
Rulo iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	Max. 127 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm veya 25,4 mm
Etiket dış çapı	67 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPPLZ
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri PPLB: BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri PPLZ: GRF, HEX ve GDI
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Opsiyonel Aksesuarlar	
Aksesuarlar	Giyotin Kesici ünitesi Rotary Kesici ünitesi Etiket Sıyırma ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi

Fulya Mah. Öztürk Sok. Akabe Ticaret Merkezi No:1B Mecidiyeköy/İSTANBUL

Tel: +90 212 924 89 89 (Pbx), Faks: +90 212 275 15 82

www.bilkur.com.tr