



## Argox G-6000 Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. **168 mm** baskı genişliği
- Max. 762 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 2 MB DRAM ve 1 MB Flash ROM Bellek
- LPT ve RS-232C port
- PPLA dil desteği
- LCD Ekran



Direkt Termal ve  
Termal Transfer  
Yazdırma



203 DPI Baskı  
Çözünürlüğü



Max.  
168 mm Yazdırma  
Genişliği



Max.  
762 mm  
Yazdırma Uzunluğu



Saniyede  
Max. 152 mm  
Yazdırma Hızı



2 MB DRAM  
ve  
1 MB Flash ROM



Max.  
360 Metre  
Ribbon Uzunluğu



LPT Port



Seri  
(RS-232)  
Port



LCD Ekran

# Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	152 mm/Saniye
Yazdırma uzunluğu	5 mm ~ 762 mm
Yazdırma genişliği	25,4 mm ~ 168 mm
Bellek	2 MB SDRAM, 1 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	1 adet yansıtmalı (Hareketli) etiket sensörü 1 adet birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü Termal kafa ağırlığı kontrol sensörü
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	3 adet düğme ve 3 adet LED
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD Ekran (2 satır ve her satırda 16 karakter)
Haberleşme	LPT ve Seri Port (RS-232C)
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC ve RoHS
<b>Fiziksel</b>	
Boyutlar	Genişlik: 310 mm, Yükseklik: 260 mm, Uzunluk: 445 mm
Ağırlık	14,5 kg
Kasa	Metal
<b>Elektriksel</b>	
Güç girişi şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 5A, 50 ~ 60Hz
<b>Çevresel</b>	
Ortam sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C   Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %10 ~ %90
<b>Etiket</b>	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 160 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	38 mm ~ 76 mm
Rulo dış çapı	177,8 mm ~ 203 mm
<b>Ribon</b>	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	Wax: 360 metre (En Fazla), Resin: 300 Metre
Genişlik	25,4 mm ~ 154,9 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	76 (En Fazla)
<b>Yazılımsal</b>	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP, IMG ve HEX
<b>Desteklenen Barkod Tipleri</b>	
1D	<b>PPLA:</b> Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 DataBar
2D	<b>PPLA:</b> MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec Barcode, Micro PDF417
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi, Etiket Sıyırıcı RTC (Gerçek zaman saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi ArgoKee Klavye