













Argox IX4-350 Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal ve Termal transfer baskı
- 300 DPI Çözünürlük
- Max. 105,7 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- LCD Ekran
- 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, USB Host, USB ve Ethernet port

 DT / TT YAZDIRMA	 300 DPI ÇÖZÜNÜRLÜK	 105,7 mm GENİŞLİK	 1270 mm UZUNLUK	 152 mm HIZ	 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM BELLEK	 LCD EKRAN	 RS-232 SERİ PORT	 USB USB PORT	 ETHERNET PORT
Termal Transfer Yazdırma	300 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 105,7 mm Yazdırma Genişliği	Max. 1270 mm Yazdırma Uzunluğu	Max. 152 mm Yazdırma Hızı	32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM	LCD Ekran	Seri (RS-232) Port	USB (A/B) Port	Ethernet Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	300 DPI (12 Dots/mm)
Yazdırma hızı	Max. 152 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu	Max. 1.270 mm
Yazdırma genişliği	Max. 105,7 mm
Bellek	32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	Yansıtımlı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü Termal Kafa açıklık kontrol sensörü Ribon sonu sensörü
İşlem arabirimleri	3 adet düğme, 3 adet LED, Arka aydınlatmalı LCD Ekran (16 Karekter x 2 Satır)
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB Host (2 Adet), USB ve Ethernet Port
Sertifikalar	CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 257 mm, Yükseklik: 263 mm, Derinlik: 432 mm
Ağırlık	13 kg
Kasa	Metal
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Elektrik Kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4°C ~ 40°C Saklama: -20°C ~ 50°C
Nem oranı	%0 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 114 mm
Kalınlık	0,0635 ~ 0,254 mm
Rulo iç çapı	38 mm ~ 76 mm
Rulo dış çapı	Max. 177,8 mm (38 mm kuka ile) Max. 210 mm (76 kuka ile)
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	450 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 112 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Rulo Dış Çapı	81,3 mm
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Win Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPPLZ
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri PPLB: BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri PPLZ: GRF, HEX ve GDI
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Giyotin Kesici (Tam veya Parça Kesme Özellikli) Kesici Ünitesi (Dönerek Kesme Özellikli) Etiket Sıyırıcı Ünitesi WLAN Ünitesi Harici Etiket Kaynağı Ünitesi