



## Argox OS-2130D Giriş Seviyesi Barkod Yazıcı

- Direkt termal baskı
- **203** DPI baskı çözünürlüğü
- Max. 72 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- RS-232C,USB port ve Cash Drawer seçenekleri
- PPLA ve PPLB dil desteği
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- Dahili Gerçek Zaman Kartı



Direkt  
Termal  
Yazdırma

203 DPI  
Baskı  
Çözünürlüğü

Max. 72 mm  
Yazdırma  
Genişliği

Max. 2540  
mm  
Yazdırma  
Uzunluğu

Saniyede  
Max. 102  
mm  
Yazdırma  
Hızı

8 MB DRAM  
ve  
4 MB Flash  
ROM

Seri  
(RS-232)  
Port

USB Port

Cash Drawer  
(Kasa Açma)  
Portu

Dahili  
Gerçek  
Zaman Kartı

# Teknik Özellikler

<b>İşlemsel</b>	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı	51 mm ~ 102 mm (Saniyede)
Yazdırma uzunluğu	13 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 ~ 72 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci (100 Mhz)
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Gerçek zaman saati	Var
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
<b>Fiziksel</b>	
Boyutlar	Genişlik: 134 mm, Yükseklik: 163 mm, Uzunluk: 228 mm
Ağırlık	1,2 kg
Kasa	ABS Plastik
<b>Elektriksel</b>	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V±10%, 1.8A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.5A
<b>Çevresel</b>	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90
<b>Etiket</b>	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 77 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Uzunluk	2540 mm (En Fazla)
<b>Ribon</b>	
Tip	Kullanılmıyor.
<b>Yazılımsal</b>	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket dizayn programı	Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	<b>PPLA:</b> PCX, BMP, IMG, HEX, GDI dosya biçimleri <b>PPLB:</b> PCX, BMP, IMG, HEX, GDI ve Binary Raster dosya biçimleri
<b>Desteklenen Barkod Tipleri</b>	
1D	<b>PPLA:</b> Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A,UPC-E,Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5,GS1 DataBar <b>PPLB:</b> Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard /with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet,Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code),Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128,UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
1D	<b>PPLA/PPLB:</b> MaxiCode, PDF417, Data Matrix (Sadece ECC200), QR code, Composite codes
<b>Opsiyonel Aksesuarlar</b>	
Tip	Dönerek kesen Kesici ünitesi Giyotin şeklinde Kesici ünitesi Etiket Sıyırma Ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi