



Argox OS-214EX Giriş Seviyesi Barkod Yazıcı

- Direkt termal / Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 32 MB DRAM ve 16 MB Flash ROM Bellek
- RS-232C, Ethernet, USB Host/Client port
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği



DT / TT YAZDIRMA

Direkt
Termal ve
Termal
Transfer
Yazdırma



203 DPI
ÇÖZÜNÜRLÜK

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



108 mm
GENİŞLİK

Max.108
mm
Yazdırma
Genişliği



2540 mm
UZUNLUK

Max.2540
mm
Yazdırma
Uzunluğu



152 mm
HIZ

Saniyede
Max. 152
mm
Yazdırma
Hızı



32 MB
DRAM
ve
16 MB
Flash ROM
BELLEK

32 MB
DRAM
ve
16 MB
Flash ROM



RS-232
SERİ PORT

Seri
(RS-232)
Port



ETHERNET
PORT

Ethernet
Port



USB
PORT

USB
Host /
Client
Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Max.)	152 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu (Max.)	2.540 mm
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm
Bellek	32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörü	Yansıtmalı (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), Ethernet ve USB Host / Client Port
Sertifikalar	CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 182,5 mm, Yükseklik: 173,5 mm, Uzunluk: 282 mm
Ağırlık	1,54 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90 (Yoğuşmasız)
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 108 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm (Opsiyonel:25,4 mm veya 38,1 mm)
Etiket dış çapı (En Fazla)	127 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	92 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 102 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Etiket dış çapı	37 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32Bit ve 64Bit)
Etiket dizayn programı	Argobar Lite / Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım	PPLA, PPLB ve PPLZ
Desteklenen Yazı Tipleri	Standard Dahili Karekter Seti 5 alfa sayısal yazı tipi (1,25 mm ~ 6,0 mm) Dahili yazı tipleri 24 x 24 4 yönde (0° ~ 270°) Döndürülebilir Yazılımsal Yazı Tipleri Yüklenebilir
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary Raster, GDI ve BMP PPLZ: GRF, HEX ve GDI
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked
2D	QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi