



Argox OS-214NU Giriş Seviyesi Barkod Yazıcı

- Direkt termal / Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 108 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- LPT, RS-232C ve USB port
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği



DT / TT YAZDIRMA

Direkt
Termal ve
Termal
Transfer
Yazdırma



203 DPI
ÇÖZÜNÜRLÜK

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü



108 mm
GENİŞLİK

Max.108
mm
Yazdırma
Genişliği



2540 mm
UZUNLUK

Max.2540
mm
Yazdırma
Uzunluğu



HIZ
102 mm

Saniyede
Max. 102
mm
Yazdırma
Hızı



8/8 MB
BELLEK

8 MB
DRAM
ve
8 MB Flash
ROM



LPT
LPT PORT

LPT Port



RS-232
SERİ PORT

Seri
(RS-232)
Port



USB
USB PORT

USB Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Max.)	102 mm/saniye
Yazdırma uzunluğu (Max.)	2.540 mm
Yazdırma genişliği (Max.)	108 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Etiket algılama sensörü	Yansıtımlı (Solda ve sabit)
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB 2.0 ve LPT (Paralel)
Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC ve RoHS
Fiziksel	
Ebatlar	Genişlik: 186 mm, Yükseklik: 163,95 mm, Uzunluk: 278 mm
Ağırlık	2,0 kg
Kasa	ABS Plastik
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V ±10%, 1.6A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC
Çevresel	
Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Saklama ortamı nem oranı	%0 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 108 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm (Opsiyonel:25,4 mm veya 38,1 mm)
Etiket dış çapı (En Fazla)	109 mm (12,7 mm'lik kuka ile) 109 mm (25,4 mm'lik kuka ile) 96,5 mm (38,1 mm'lik kuka ile)
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	91 metre (En Fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Etiket dış çapı	37 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012
Etiket dizayn programı	Not: Tüm sürümlerin 32Bit ve 64Bit Desteği mevcuttur. Argobar Lite/ Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB ve PPLZ
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binary Raster, GDI ve BMP PPLZ: GRF, HEX ve GDI
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: :Code 39, UPC-A, UPC-E,Code 128 subset A/B/C, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Plessey, UPC2, UPC5, Code 93, Postnet, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 Random Weight, Telepen, FIM,Interleave 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars), GS1 Data bar (RSS) PPLB: Code 39 Std. & Extended, UPC-A, UPC-E, Matr 2 of 5, UPC-Interleaved 2 of 5,Code 39 with check sum digit, Code 93, EAN-13, EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on), Codabar, Postnet, Code128 subset A/B/C, Code 128 UCC (shipping container code), Code 128 auto, UCC/EAN code 128 (GS1-128), Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, German Postcode, Matrix 2 of 5,UPC Interleaved 2 of 5, EAN-13 2/5 digit add-on, UPCA 2/5 digit add-on, UPCE 2/5 digit add-on, GS1 Data bar (RSS) PPLZ: Code39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with check sum digit, MSI, EAN-8, Codabar, Code 11, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar (RSS), Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars
2D	PPLA/PPLZ: MaxiCode, PDF417,Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec, Micro PDF 417 PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite Codes, Aztec
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi ArgoKee Klavye