

Argox X-1000VL Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 1270 mm baskı uzunluğu
- Max. 102 mm /saniye baskı hızı
- 8 MB DRAM ve 4 MB Flash ROM Bellek
- LPT, RS-232C ve USB port
- PPLA ve PPLB dil desteği
- 300 Metre ribon kullanabilme



DT / TT YAZDIRMA



203 DPI
ÇÖZÜNÜRLÜK



104 mm
GENİŞLİK



2540 mm
UZUNLUK




HIZ
102 mm
HIZ



8/4 MB
BELLEK



300 mt
UZUNLUK



LPT
LPT PORT



RS-232
SERİ PORT



USB
USB PORT

Direkt
Termal ve
Termal
Transfer
Yazdırma

203 DPI
Baskı
Çözünürlüğü

Max.
104 mm
Yazdırma
Genişliği

Max.
2540 mm
Yazdırma
Uzunluğu

Saniyede
Max. 102
mm
Yazdırma
Hızı

8 MB
DRAM
ve
4 MB Flash
ROM

300 Metre
Ribon
Uzunluğu

LPT Port

Seri
(RS-232)
Port

USB Port

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8 dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	102 mm/Saniye
Yazdırma uzunluğu	5 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 mm ~ 104 mm
Bellek	8 MB SDRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	1 adet yansıtımlı (Hareketli) etiket sensörü 1 adet birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü Termal kafa açıklığı kontrol sensörü
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	3 adet düğme ve 3 adet LED
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Sertifikalar	CE, FCC, UL, CUL, CCC ve RoHS
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 250 mm, Yükseklik: 263 mm, Uzunluk: 418 mm
Ağırlık	10 kg
Kasa	Metal
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 5A, 50 ~ 60Hz
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %10 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 112 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	38 mm ~ 76 mm
Rulo dış çapı	177,8 mm ~ 203 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	Wax: 360 metre (En Fazla), Resin: 300 Metre
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	76 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüleri	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG ve HEX dosya biçimleri PPLB: PCX ve Binary raster dosya biçimleri
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 DataBar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on 5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
2D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi, Etiket Sıyırıcı RTC (Gerçek zaman saati) kartı Harici etiket kaynağı ünitesi ArgoKee Klavye