



Argox X-2300 Endüstriyel Barkod Yazıcı

- Direkt termal veya Termal transfer baskı
- **203 DPI** Çözünürlük
- Max. 104 mm baskı genişliği
- Max. 2540 mm baskı uzunluğu
- Max. 152 mm /saniye baskı hızı
- 16 MB DRAM ve 8 MB Flash ROM Bellek
- LPT, RS-232C, USB ve PS/2 port
- PPLA, PPLB ve PPLZ dil desteği
- LCD Ekran
- Dahili Gerçek Zaman Saati
- Bilgisayarsız yazdırma

DT / TT YAZDIRMA	ÇÖZÜNÜRLÜK	GENİŞLİK	UZUNLUK	HIZ	BELLEK	UZUNLUK	LPT PORT	SERİ PORT	USB PORT	PS/2 PORT	ZAMAN KARTI	EKRAN

Direkt Termal ve Termal Transfer Yazdırma	203 DPI Baskı Çözünürlüğü	Max. 104 mm Yazdırma Genişliği	Max. 2540 mm Yazdırma Uzunluğu	Saniyede Max. 152 mm Yazdırma Hızı	8 MB Flash ROM ve 16 MB DRAM	Max. 360 Metre Ribbon Uzunluğu	LPT Port	Seri (RS-232) Port	USB Port	PS/2 Port	Gerçek Zaman Kartı	LCD Ekran
---	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------	--------------------------	----------	-----------	--------------------------	-----------

Teknik Özellikler

İşlemsel	
Yazdırma yöntemi	Direkt Termal / Termal Transfer
Çözünürlük	203 DPI (8dots/mm)
Yazdırma hızı (Maksimum)	152 mm/Saniye
Yazdırma uzunluğu	5 mm ~ 2.540 mm
Yazdırma genişliği	25,4 mm ~ 104 mm
Bellek	16 MB SDRAM, 8 MB Flash ROM
İşlemci	32 Bit RISC Mikroişlemci
Sensörler	1 adet yansıtımlı (Hareketli) etiket sensörü 1 adet birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü Termal kafa açıklığı kontrol sensörü
Baskı Açısı	0, 90, 180, 270 derece
İşlem arabirimleri	3 adet düğme ve 3 adet LED
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD Ekran (2 satır ve her satırda 16 karakter)
Gerçek zaman kartı (RTC)	Standart
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0
Sertifikalar	CE, FCC, UL, CUL, CCC ve RoHS
Fiziksel	
Boyutlar	Genişlik: 250 mm, Yükseklik: 263 mm, Uzunluk: 418 mm
Ağırlık	11 kg
Kasa	Metal
Elektriksel	
Güç giriş şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100V ~ 240V, 5A, 50 ~ 60Hz
Çevresel	
Ortamı sıcaklığı	Çalışma: 4 °C ~ 38 °C Saklama: -20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	Saklama: %10 ~ %90
Etiket	
Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 112 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	38 mm ~ 76 mm
Rulo dış çapı	177,8 mm ~ 203 mm
Ribon	
Tip	Wax, Wax/Resin, Resin
Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	Wax: 360 metre (En Fazla), Resin: 300 Metre
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Rulo dış çapı	76 (En Fazla)
Yazılımsal	
Windows sürücüler	Windows 2000/XP/2003/VISTA/7/8, Windows Server 2003/2008/2012
Etiket tasarım programı	Argobar Lite/Pro veya Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB
Desteklenen grafik biçimleri	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX ve Binary Raster
Desteklenen Barkod Tipleri	
1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
2D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code, Composite codes
Opsiyonel Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Giyotin şeklinde kesen kesici ünitesi Dönerek kesen kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi Harici etiket kaynağı ünitesi